

# 鄂尔多斯重载铁路预埋铁座工厂

产品名称	鄂尔多斯重载铁路预埋铁座工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	9.00/件
规格参数	生产工艺:铸铁、铸钢 材质:球铁、碳钢 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

重载铁路预埋铁座工厂 铺设位置的控制里程与设计位置的允许偏差为  $\pm 20\text{mm}$  4转8A型侧架立柱磨耗板的材质为45号钢，转D21型侧架立柱磨耗板须符合图样QCZ49-20-01，材质为整体淬火的45号钢，上、下部须焊装装置 昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业，主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。作为板式轨道用可调衬垫的适用范围，一般在承受较大温度应力的长钢轨伸缩区、伸缩接头和道地段采用电热式可调衬垫，而在其他区间则采用压注式可调衬垫 型弹条分开式扣件秦沈线桥上板式轨道上使用，单个弹条扣压力不小于5.6kN，扣件承受横向力50kN，扣件节点大纵向阻力不大于7.0kN/mm，扣件节点垂向刚度为40-60kN/mm，轨面调高量30mm,轨距调整量+8-12mm，预埋套管抗拔力100kN 可以看出涂锌加后的抗滑移系数有明显提高,其值在0.52~0.58,而同批木涂锌加的仅为涂锌加后的抗有系数有业目厚度在100m左右0.38~0.423、弹簧垫圈装置在螺母下面用来防止螺母松动 这种处理叫做“烘干处理(去氢处理)”

预埋件就是预先安装在隐蔽工程内的构件.是在结构浇注时安置的构配件，用于砌筑上部结构时的搭接。以利于外部工程设备基础的安装固定。铁路预埋件是混凝土浇筑前预先放好的金属构件，用来连接螺栓或弹条等地面紧固装置的地下金属配件。昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产销售各种铁路工程使用的预埋件，目前预埋件产品应用领域广泛，其中预埋件大多由金属制造，例如：钢筋或者铸铁，也可用木头，塑料等非金属刚性材料。