

# 雅安防火电缆 防火电缆厂家 欧之联电缆有限公司

产品名称	雅安防火电缆 防火电缆厂家 欧之联电缆有限公司
公司名称	重庆欧之联电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区朝阳路116号
联系电话	18725708598

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆欧之联电缆有限公司

### 重庆欧之联电缆有限公司

#### 耐高温电缆特点

防火电缆具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，防火电缆厂家，适合冶金、电力、石化等行业。

#### 防火电缆耐高温电缆型号

广泛用于航空航天、机车车辆、能源、钢铁、有色金属冶炼、石油开采、电机等领域。长期连续工作温度在125度、135度、150度、180度、200度、250度及250度以上的耐高温电缆，目前常用的有辐照联聚烯茎、硅橡胶、氟树脂、聚醚、云母、氧化镁等电缆。

#### 耐高温电缆型号1、聚醚砜绝缘电缆

优良的耐热性、物理机械、电绝缘、挤出成型性，在高温下，保持性能稳定等优点，热变形温度在200-220度，连续使用温度为180-200度，UL温度指数为180度。可耐150-160度热水或蒸汽，不受酸、碱的侵蚀。弹性模量在100-200度几乎不变、线膨胀系数小、温度依赖性小，具有无毒、被美国DA认可、自熄性，

防火电缆型号，不添加任何阻燃剂。

## 耐高温电缆型号2、聚醚醚酮绝缘电缆

聚醚醚酮属于超耐热性热塑性树脂，长期连续使用温度为250度，UL温度指数为250度。PEEK是一种柔韧的树脂，抗蠕变性能、自熄性以及不添加任何阻燃剂就可以达到要求。

## 耐高温电缆型号3、耐热硅橡胶绝缘硅橡胶护套电缆

适用于家用电器、照明灯具、燃具设备等高温环境。分为镀锡铜芯硅橡胶绝缘耐高温软线、镀锡铜芯硅橡胶绝缘编织屏蔽耐高温软线、镀锡铜芯硅橡胶绝缘高压线、镀锡铜芯硅橡胶绝缘中型橡套软电缆、镀锡铜芯硅橡胶绝缘重型橡套软电缆。

## 耐高温电缆价格

由于耐高温电缆品牌、型号及厂家不同，当然耐高温电缆价格也会有所差异。那么，防火电缆招标，耐高温电缆价格是多少呢？耐高温电缆价格按卷来算的话，300元不等。按米来算的话，每米也就几元不等。

## 重庆众鑫电线电缆有限责任公司

### 电线电缆耐热型可分几种

#### （一）耐热材料的电线电缆

耐热材料的电线电缆是绝缘和护套材料本体树脂具有耐热性能，主要品种有：聚氨脂（可达155级）、聚脂（可达135级）、聚偏氟乙烯（150级）和尼龙（可达115级）的绝缘或护套材料。常用于通信、汽车、电机、建筑等行业。

#### （二）普通电缆材料通过各种方式的改性而达到耐热性：

##### 1、橡胶材料的耐热改性

橡胶材料因其耐热性差，雅安防火电缆，因而提高工作温度的余度较小，普通橡胶添加较多热稳定剂和经交联处理才能达到90℃，因而不能称为耐热电缆，如丁苯橡胶、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯等。主要应用于橡胶绝缘移动用软电线、橡胶绝缘软电力电缆和控制电缆等。

但三元乙丙橡胶可经改性，使耐温等级提高到135℃，加上具有较好的绝缘性能，因而在橡胶方面具有较好的发展前景。

## 高压电缆维护需要注意哪些安全事项

一、电缆轴上保护板拆除后，要把带钉板子集中堆放，以免钉子扎脚。轴筒上的余钉要处理好，以免挂衣扎手伤人。

二、电缆在装卸车时应采用三脚架或吊车。严禁由车上直接猛力推落地面，以免电缆轴摔坏和损坏电缆。电缆装好车后，必须用结实的绳子将电缆固定牢固，双向垫上斜木以免行车中途急刹车或上下坡时滚动伤人。

三、电缆敷设时，应选择坚实平坦地面支撑电缆轴。使用的丝杆千斤顶支架，应转动灵活。电缆轴架起与放落时，必须保持端面垂直水平面，电缆卷筒轴线需平行于水平面。

雅安防火电缆-防火电缆厂家-欧之联电缆有限公司(推荐商家)由重庆欧之联电缆有限公司提供。重庆欧之联电缆有限公司在裸电线及裸导体制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，欧之联电缆有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事重庆柔性矿物绝缘电缆，四川bttz矿物绝缘电缆，贵州矿物绝缘电缆附件的厂家，欢迎来电咨询。