

防火电缆厂家

产品名称	防火电缆厂家
公司名称	重庆欧之联电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区朝阳路116号
联系电话	18725708598

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆欧之联电缆有限公司

分析高温电缆受大家关注和使用的原因

电缆已经是我们现在随处可见的材料，正是因为它的存在，我们的生活才可以如此自在。当我们提到高温电缆的时候，很多人会说就是能够在较高温度下工作的电缆，其实确实如此，高温电缆正是因为它耐高温的特性才会受到大家的关注和使用，那么其特点都有哪些呢?下面就让我们一起了解一番吧。

防火电缆厂家首先，我们要介绍的是大家都知道的高温电缆的一个特点，那就是其本身具有很好的耐高温性能，当然，需要注意的是，我们平时说它可以经受很高的温度，这个温度往往是指其内部的导体的温度，而不是指环境温度，防火电缆厂家，这一点是大家一定要注意的，因为在通常情况下，电缆内部导体温度达到比较高承受范围的时候，其外部温度都是会相对低三十度左右的，我们一定不能认为环境温度就是其较高允许温度，从而避免使用过程出现问题，毕竟电线电缆都是用在电气设备上的，电气设备出现问题的后果往往较为严重。

防火电缆厂家其次，高温电缆还具有很好的防水性能，这是科学家们综合考虑其使用场合之后加的功能，也是确保电缆可以不被外界潮湿空气侵蚀的保证，当然，有的电缆使用场合油水比较多，它本身的防水、防油特性也帮助它可以不被侵蚀。

防火电缆厂家后，我们会发现高温电缆的耐腐蚀性能也是非常高的。因为很多工业场合的腐蚀性材料比较多，而我们使用电缆的过程中又往往无法避免地会接触腐蚀性物质，所以在制作高温电缆的时候，科学家们就将耐腐蚀的材料制作在电缆的表面，将电缆与外界腐蚀性材料很好地隔离，这也是保证电缆的性能稳定，更好地为人们服务的重要条件。

在我们平时需要电缆的时候，有的人需要电缆可以耐高温，有的人需要电缆可以耐腐蚀，而有的人则需要电缆可以防水，而这些功能都可以在高温电缆上找到，这么多的特点也正是大多数人选择该类型电缆的重要原因，我们平时需要使用电缆的时候，也不妨考虑一下。

重庆欧之联电缆有限公司

交流额定电压：编辑U0/U，450/750KV；
高工作温度：聚全氟乙（F46）绝缘不超过200℃；可溶性聚四氟乙烯（PFA）绝缘不超过260℃；为低环境温度：聚护套：固定敷设-40℃，非固定敷设-15℃；氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60℃，非固定敷设-20℃；耐高温电缆安装敷设温度应不低于0℃（氟塑料、硅橡胶护套电缆不低于-25℃）；耐高温电缆允许弯曲半径：非铠装电缆为电缆外径的6倍；铜带屏蔽或钢带铠装电缆为电缆外径的12倍；氟塑料绝缘和护套电缆为电缆外径的8倍。

重庆欧之联电缆有限公司

高温聚电缆的改性

普通聚电缆的工作温度为70℃，聚电缆料的高可混性，使其改性成为可能，多量的热稳定剂的使用，可使PVC的耐热从70℃上升到90℃或105℃，因而大大扩大了PVC这种老式材料的适用性，也许这就是PVC电缆长盛不衰的原因之一吧？

90℃ PVC电缆料常用于交联聚乙烯电缆护套，主要用于电力、控制和电气装备线缆，由于PVC的改性，使本可淘汰的PVC电缆料在护套的使用上将会延续相当长的时间。

聚dingqing复合物的主要成分是PVC，因而与聚dingqing复合物电缆与PVC绝缘电缆具有相同的改性性能。

防火电缆厂家由重庆欧之联电缆有限公司提供。重庆欧之联电缆有限公司为客户提供“高压电缆,铝合金电缆,高温电缆,扁电缆,预分支电缆,架空线”等业务，公司拥有“上海起帆电缆,起帆电缆”等品牌，专注于裸电线及裸导体制品等行业。，在重庆市九龙坡区朝阳路116号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事重庆10kv高压电力电缆，四川矿物绝缘电力电缆，贵州聚绝缘电力电缆的

厂家，欢迎来电咨询。