

同丰5mm-25mm金属软管耐磨耐拉耐折 德国机制造 免费打样全国联保

产品名称	同丰5mm-25mm金属软管耐磨耐拉耐折 德国机制造 免费打样全国联保
公司名称	慈溪市横河镇同丰金属软管厂
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	慈溪市横河镇秦堰村
联系电话	13805810599

产品详情

磨损量：	0.1	抗撞强度：	3 (MPa)
管道厚度：	1-2 (mm)	摩擦系数：	0.1
适用流体：	线路保护	加工定制：	是
材质：	301不锈钢/304不锈钢	管道口径：	5-25 (mm)
型号：	TF0325SD	规格：	3mm-25mm
品牌：	同丰	产地/厂家：	同丰软管
使用温度范围：	-60--100 ()		

同丰软管提供规格5m-25mm的不锈钢软管,包括金属软管、不锈钢软管、不锈钢金属软管,包塑软管,包塑金属软管、包塑不锈钢软管、不锈钢穿线软管、金属穿线软管、不锈钢护套软管、不锈钢波纹软管、金属波纹软管等,并提供配套的金属软管接头、金属软管价格及详细的金属软管资讯等服务。同丰软管生产的不锈钢软管均按国家标准、en标准、din标准、jis标准等金属软管标准生产。同丰不锈钢软管采用的主要材料:采用sus301不锈钢和sus304不锈钢、铜,从而保证了不锈钢软管优良的柔软性、耐蚀性、耐高温等性能,在实际使用过程中,不锈钢软管材料选择应根据产品性能选择相应的不锈钢牌号和结构。同丰不锈钢软管能保护电缆或管道避免受到电火花、热金属屑和化学污染的损害。独特的制造技术确保产品的稳定性和柔顺性。特殊预制材料的使用可屏蔽电磁波。同丰金属软管两种基本类型:简单的啮合结构p3 squarelock 型;双层扣接结构p4 interlock型的不锈钢软管。同丰不锈钢软管九大优点:1、不锈钢软管节距之间灵活;2、不锈钢软管有较好的伸缩性,无阻塞和僵硬;3、不锈钢软管重量轻、口径一致性好;4、不锈钢软管柔软性、重复弯曲性、挠性好;5、不锈钢软管耐腐蚀性、耐高温性好;6、不锈钢软管防鼠咬、耐磨损好,防止内部电线受到磨损;7、不锈钢软管耐弯折、抗拉性能、抗侧压性强;8、不锈钢软管柔软顺滑、易于穿线安装定位;9、pvc不锈钢软管防水性能好。同丰不锈钢软管产品用途:用作各种设备信号线、传输电线电缆、光纤光缆保护。适用四大类产品:1、铠装光缆、精密光学尺、光学测量仪器、医疗仪器、机器设备用的电线保护管;2、适用公用电话机、远传水表、门磁报警器等其它需要对电线进行安全防护的设备;3、各种细小电线的保护管;4、各种计算机、机器人等等的网络线保护用管。

ype	inch	(mm)i.d.	(mm)o.d.	(mm)o.d.+pvc	packing(m)
-----	------	----------	----------	--------------	------------

p040070s2d1	-	4.0	6.0	7.0	100
p046080s2d1	-	4.6	6.6	8.0	100
p050080s2d1	-	5.0	7.0	8.0	100
p054095s2d1	-	5.4	7.8	9.5	100
p059100s2d1	-	5.9	8.4	10.0	100
p066100s2d1	1/4	6.6	9.0	10.0	100
p095150s2d1	3/8	9.5	12.5	13.2	50
p125177s2d1	1/2	12.5	15.7	17.7	50
p161213s2d1	-	16.1	19.5	21.3	50
p191245s2d1	-	19.1	22.2	24.5	50
p208267s2d1	3/4	20.8	24.3	26.7	40
p220280s2d1	-	22.0	25.7	28.0	40
p260330s2d1	1	26.0	30.0	33.0	30
p340422s2d1	1-1/4	34.0	39.0	42.2	30
p390478s2d1	1-1/2	39.0	44.0	47.8	20
p510594s2d1	2	51.0	56.0	59.4	10
p630725s2d1	2-1/2	63.0	67.5	72.5	10

同丰双扣不锈钢软管及包塑不锈钢软管技术参数：

type	inch	(mm)i.d.	(mm)o.d.	(mm)o.d.+ pvc	packing
s040070c2s1	—	4.0	6.0	7.0	100
s046080c2s1	—	4.6	6.6	8.0	100
s050080c2s1	—	5.0	7.0	8.0	100
s054095c2s1	—	5.4	7.8	9.5	100
s059100c2s1	—	5.9	8.4	10.0	100
s066100c2s1	—	6.6	9.0	10.0	100
s095150c2s1	1/4"	9.5	12.5	15.0	50
s100150c2s1	3/8"	10.0	12.5	15.0	50
s125177c2s1	1/2"	12.5	15.7	17.7	50
s161213c2s1		16.1	19.5	21.3	50
s191245c2s1		19.1	22.2	24.5	50
s208267c2s1	3/4"	20.8	24.3	26.7	40
s220280c2s1		22.0	25.7	28.0	40
s260300c2s1	1"	26.0	30.0	33.0	30
s340390c2s1	1-1/4"	34.0	39.0	42.2	30
s390440c2s1	1-1/2"	39.0	44.0	47.8	20
s510560c2s1	2"	51.0	56.0	59.4	10
s630675c2s1	2-1/2"	63.0	67.5	72.5	10

注：红色部分需订购，无库存。

防爆软管

防爆软管结构：外编织不锈钢丝，表面披覆耐阻燃pvc材料，内部金属软管由不锈钢或镀锌钢带制成，金属软管有单扣和双扣金属软管二种可供选择。防爆软管，同丰防爆管，金属防爆管,请选同丰0574-632674

15产品的特点:产品材质：采用不锈钢板，电镀钢板卷绕，中间包覆耐燃烧pvc材料。外层316/304不锈钢网状屏蔽层。特性：屏蔽管在金属软管基础上包覆加厚层的pvc材料，外层316/304不锈钢网状屏蔽层。增大了安全可靠，延长护管寿命，并且外部平滑，有及佳柔软性及防水效果，比较适合于一些特殊的场合（特别适合防电磁屏蔽场合）。颜色种类：银色

。使用方法：先将电线穿入管内，再配合金属软管固定头使用即可。用途：防水防爆，防铁屑飞溅，防电磁屏蔽，保护电线及绝缘，防水用，并可增进线缆弯曲美观。应用领域：机床设备，起重机械，电梯制造，船修造及电站，厂房，发电厂等电气工程设备电器布线配套工程。产品实际效果图

产品名称:包塑金属软管

产品材质:（内层）采用不锈钢软管或镀锌软管及特殊绝缘处理；（外层）采用pvc原料（抗紫外线、防老化）

产品颜色:黑色、灰色其它颜色可选

作温度:-40 ~ +160

产品特性: 1、同丰包塑软管有极佳之防水、绝缘性，抗拉性。

2、同丰包塑软管表面采用pvc材料，且pvc塑料中添加了防火阻燃剂。

3、同丰包塑软管结构为单扣和双扣型，增加抗拉强度、不容易折断或变形。

4、同丰包塑软管弯曲性能好，内部平滑构造，在穿引电线电缆时容易通过。

5、同丰包塑软管防水、防油、防腐蚀，密封性好。产品美观，结构紧密，广泛应用于精密仪器仪表配线，电力，电线，塑料，橡胶等行业的电线及电器保护。

应用领域:铁路，机车，交通系统工程，空调，各种机械，自动化控制设备，发电厂，化工，输配电系统，通信系统，船舶，大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护。

用途:保护电线电缆以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观。

金属软管接头：

同丰金属软管厂是专业生产6mm-25mm金属软管及配套的金属软管接头。产品主要应用于精密电子设备，传感器线路的保护。同丰时刻准备处理您的oem量产订单。我们对金属软管每一个生产环节都进行严格的控制。工厂拥有数控机床8台、普通机床15台、小型机床60台、170t油压机，冲床及其他机械设备数十

台仪表车床冲床等机械设备。技术力量雄厚，能来图来样加工为你提供精确打样。产品质量优良、报价合理、交货及时。公司产品广泛用于航空、航天、仪器仪表、冶金化工建筑、造船、造纸、石油、消防等行业，产品已远销日本，美洲欧洲等国。同丰金属软管厂对于软管方面的新产品有较强的开发能力，规格从外径5mm-外径25mm间的各种软管及接头。有良好的协作信誉与优质服务，成为多家大型企业的合格供应商，并且在众多供应厂家中被评为a级供应单位。