

多晶莫来石纤维毡

产品名称	多晶莫来石纤维毡
公司名称	浙江德清蓝雅晶体纤维有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	德清县雷甸镇漾北村东
联系电话	0572-8485175 13906829916

产品详情

产品介绍：毡选用散棉加有机和无机结合剂，采用湿法真空吸滤成形制成。该产品具有弹性、韧性与半硬性，无粉尘。由于采用了化学性能稳定的耐火纤维制成，因而重量轻，隔热效果好，是一种多用途产品，可满足众多行业复杂的热工需求。产品特性：低导热系数、抗热冲击、高柔韧性、良好的隔音性、容重范围广(160-250kg/m³)、产品品种多，依温度而定(800oc-1600oc)、耐侵蚀 产品应用：

一、炉门及炉体膨胀缝密封材料 二、仪器设备加热装置的隔热及电绝缘材料 三、高温密封垫片
四、玻璃与搪瓷 五、防火保护 六、钢包盖、热风炉 七、抗冲刷部位炉衬内贴 理化数据：型号 ly-1000
ly-1260 ly-1420 ly-1600 分类温度 (oc) 1000 1260 1420 1600 容重(kg/m³) 160-250 160-250 160-250 160-250
重烧线收缩 (%) <1.4 (800oc × 24hr) <1.3 (1000oc × 24hr) <1.5 (1150oc × 24hr) <2 (1500oc × 24hr) 化学组成 %
al₂o₃ 37 42 30 65 sio₂+al₂o₃ >96 99 88 >99 fe₂o₃ <1.0 0.2 0.2 / zro₂ // 8 / 导热率：供货规格和包装：
产品常用规格：600 × 400 × (10-100) 1000 × 500 × (10-100)(mm) 200 × 100 × (50-80)mm
300 × 130 × (50-80)(mm) 纸箱包装 特殊规格可按用户需要定做。以上所涉数据是由所采用的测试标准测得的平均值，会在一定范围内正常波动，并不代表产品的质量保证数据。