



冷却方式		风 冷						
排气温度（    ）		风冷： < 环境温度+15						
噪音 dB(A)		63 ± 2			68 ± 2			
驱动方式		直联式						
电源（ v/ph/Hz ）		380/3/50						
功率（ kw ）		22	30	37	45	55	75	
起动方式		Y- 启动						
外型尺寸	Length mm	1525	1525	1715	1715	2045	2045	
	Width mm	930	930	1090	1090	1230	1230	
	Height mm	1555	1555	1635	1635	1820	1820	
重量	Kg	820	880	1120	1200	1750	1820	
出口管径	Inch	G1 1/4 ”	G1 1/4 ”	G1 1/2 ”	G1 1/2 ”	G2 ”	G2 ”	

技术参数（ 175HP----420HP）

型    号	JG-175A	JG-200A	JG-250A	JG-300A
排气量/排气压力m3/min/Mpa	25.2/0.7	28.7/0.7	32.5/0.7	36.8/0.7
	24/0.8	27.6/0.8	30.8/0.8	34.7/0.8
	21/1.0	25.3/1.0	28.2/1.0	30.8/1.0

		18.3/1.2	22.4/1.2	25.1/1.2	28.9/1.2
压缩机级数		单 级			
环境温度（    ）		-5 ~ +45			
冷却方式		风 冷			
排气温度（    ）		风冷：< 环境温度			
噪音 dB(A)		76 ± 2			
驱动方式		直联式			
电源（ v/ph/Hz ）		380/3/50			
功率（ kw ）		132	160	185	220
起动方式		Y- 启动			
外型尺寸	Length mm	2578	2856	2856	3092
	Width mm	1656	1898	1898	1944
	Height mm	1920	1895	1895	2143
重量	Kg	3550	3880	4050	4700
出口管径	Inch	DN65	DN80	DN80	DN80

直连式水冷螺杆空压机

型号	排气量/排气压力	功率（KW）	重量（Kg）	外型尺寸（mm）L×W×H	出口 管径
----	----------	--------	--------	---------------	-------

	( m3/min/Mpa )					dB
JG-120W	16.2/0.7 15.2/0.8 14.3/1.0 12.9/1.2	90	2150	2322 × 1516 × 1820	DN65	
JG-150W	21.6/0.7 20.1/0.8 17.5/1.0 16.0/1.2	110	3000	2625 × 1736 × 1905	DN80	
JG-175W	25.2/0.7 24.0/0.8 21.0/1.0 18.3/1.2	132	3550	2625 × 1736 × 1905	DN80	
JG-200W	28.7/0.7 27.6/0.8 25.3/1.0 22.4/1.2	160	4050	2753 × 1768 × 1985	DN80	
JG-250W	32.5/0.7 30.8/0.8 28.2/1.0 25.1/1.2	185	4250	2753 × 1768 × 1985	DN80	
JG-300W	36.8/0.7 34.7/0.8 30.8/1.0 28.9/1.2	220	4600	3034 × 1944 × 2045	DN100	
JG-350W	42.7/0.7 40.8/0.8 38.1/1.0 34.9/1.2	250	5100	3034 × 1944 × 2045	DN100	
JG-380W	50.6/0.7 40.8/0.8 46.5/1.0 41.5/1.2	280	7800	3450 × 2140 × 2250	DN100	
JG-480W	68.8/0.7 66.7/0.8 56.2/1.0 47.8/1.2	355	9500	3450 × 2146 × 2135	DN100	
JG-600W	83.1/0.7 82.2/0.8 71.5/1.0 62.2/1.2	450	9800	3450 × 2146 × 2135	DN125	