

S524防爆暖风机/R524冷暖风机 大棚养殖厂房仓库取暖专用

产品名称	S524防爆暖风机/R524冷暖风机 大棚养殖厂房仓库取暖专用
公司名称	德州宇捷环保设备有限公司
价格	962.00/台
规格参数	型号:S524 风量:3800/4800 热量KW:28.3
公司地址	山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处三八东路东汇大厦A座1301室
联系电话	15615189888

产品详情

S型暖风机的产品特点

率：工业暖风机通常采用的加热元件和空气循环系统，可以在短时间内快速提高室内温度，并保持室内的温度稳定。

***：工业暖风机通常可以在较高的温度下工作，如200 以上的高温环境中。

：工业暖风机通常采用的材料制造，以适应不同的环境，如腐蚀性气体的工业场所。

防爆：在一些具有爆炸危险的工业场所，工业暖风机可以具有防爆功能，以设备的安全性。

低噪音：工业暖风机通常采用低噪音的设计，以减少噪音对工作环境的影响。

智能控制：工业暖风机通常具有智能控制功能，可以根据室内温度和湿度的变化自动调节运行状态，以保持室内环境的稳定。

安全性：工业暖风机通常具有安全保护功能，如过载保护、过温保护、短路保护等，以设备的安全运行。

工业暖风机是一种的暖通设备，可以在不同的工业场所提供加热和空气循环功能，以满足工业生产过程中的温度和湿度需求。在选择和使用工业暖风机时，需要考虑场所的特点和需求，选择合适的型号和配置，以设备的性能和可靠性。

S型暖风机的产品应用场所

暖风机安装地点远离易燃、易爆等危险物品及气体；暖风机安装地点选择能避雨雪的室内干燥处,避免受潮

工业暖风机是一款需要固定在墙壁或棚顶上使用的电取暖产品，适合厂房、车库、商店、烘干室等场所使用。

工业暖风机主要用在家庭、厂房、仓库，车间、医院，码头，游轮，建筑工地，仓储物流、地下车库以及室外演出、展示或发布会等户外场所佳的取暖设施。

S型暖风机的工作原理

工业暖风机是一种常见的暖气设备，其工作原理基于对流传热。它利用电能将电能转化为热能，通过风机将加热后的空气吹出，从而达到加热的效果。

工业暖风机主要由加热器、电机和风叶组成。加热器是通过电阻加热的方式，将电能转化为热能，实现对空气的加热。电机则通过驱动风叶将加热后的空气吹出，形成一定的气流，使空气得以快速循环，达到快速加热的效果。

在工业暖风机的工作过程中，加热器接通电源后开始加热，产生热量。此时，电机开始运转，驱动风叶将空气吸入加热器，并将加热后的空气通过出风口排出，形成热风流。热风流与室内冷空气发生了对流作用，使房间内空气迅速升温，达到加热效果。

需要注意的是，在使用工业暖风机时，应该注意适当调节温度，避免温度过高引起安全事故。同时，使用时还应注意空气的流通情况，空气的流通性，从而达到更好的加热效果。

S型暖风机的产品产品***

1、快速加热：只要按下按键，热风会在几秒钟内喷出。由于采用直接燃烧加热方式，少部分燃烧废气和大量加热气体直接排入加热区。因此，温度可以迅速升高，但工业燃油暖风机加热空气。对于一些潮湿的环境，使用工业燃油暖风机可以去除室内湿气，人体健康。重要的是工业燃油暖风机燃油加热器出风口温度高，热效率接近***。

2、舒适度高：工业燃油暖风机直接加热空气。加热空气是舒适的方式。如果空气中的水分流失很多，就不会太干燥。

3、使用***低：因为工业燃油暖风机一般都有外接温控探头，可以智能控制温度。待温度迅速升至设定温度后，开启恒温模式，降低油耗，省电省油，大大降低使用***。

4、安全性高：工业燃油暖风机一般具有较高的安全防护等级。本产品具有轻便、灵活、体积小、重量轻、热风功率强、操作简单、用电***、油耗低等特点，适用于工厂、车间、其他没有空调设备的地方。本机具有六种安全装置：振动感应自动停机装置、火焰监测装置、过载保护装置、过热保护装置、断电安全装置、断油检测装置。工业燃油暖风机的优点很多，非常适合养殖场的温度要求。工业燃油暖风机可以控制在恒定温度。设定温度显示在双显示屏上。机器上有温控探头，可接5-10米。当温度达到设定值时，温控线停止燃烧。一旦温度下降，它就会继续燃烧。既能养殖场地所需的温度，又能节省燃料。是养殖场非常好的取暖设备。

S型暖风机的使用流程

- 一、要打算好相对平米的线缆联接暖风机的电源插头(请联接带有电线接头的电源插头)
- 二、暖风机以便使其表层牢固，要***湿冷的环境和易燃易爆品。
- 三、联接暖风机的电源
- 四、将温度调节器的旋钮设置到大值，以便加热器能够以大功率运行。
- 五、加热器将连接到加热器选择装置。
- 六、加热器将自动启动和停止，以保持室内温度恒定。
- 七、一旦室温达到要求的水平，加热元件将停止工作，但风扇将继续工作。一旦温度下降，加热元件将继续加热。
- 八、在关闭加热器之前，请关闭恒温器，然后转动旋钮，加热器将被关闭并在2分钟内冷却。
- 九、温度控制器时间增加被断开，假如忘掉在OFF部位关掉温度控制器在关掉暖风机以前，温度控制器被断开，电扇将会不断工做，当电加热管的温度贴近50 。当温度降到40上下，温度控制器和电扇会终止工做，暖风机会冷却下来。
- 十、使用后，先关掉加热器，然后拔出插头。
- 十一、温度调节器过热或运行异常，同时出现故障，非自复位温度调节器将运行，设备将关闭。当您听到清晰的咔嚓声时，表示电路已连接。

以上关于工业暖风机的产品***已介绍完毕，想了解更多相关信息请多多关注我们——德

州宇捷环保有限公司，我们是一家生产暖通设备、中央空调末端通风设备及抗震支吊架的制造、销售、安装及技术服务于一体的生产企业。公司产品规格，主要专注于生产高大空间空调机组、边墙风机、（水、电、蒸汽）暖风机、贯流式风幕机、离心式空气幕、立式侧吹空气幕、新风换气机、轴流风机、低噪音风机箱、风机、风口风阀、风管、水箱、人防、冷却塔、消声静压箱等中央空调主机配件及中央空调末端配件与沥青罐设备等系列产品。

我们始终恪守：积极、满意、热情的思想，为新老客户提供的产品与服务，欢迎新老客户莅临指导。