

南宁瓷砖填缝剂生产厂家

产品名称	南宁瓷砖填缝剂生产厂家
公司名称	广西绿桂化工建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厂址：南宁市邕武路24号 营销中心：南宁市昆仑大道95号大嘉汇建材家居城3号楼2单元5层
联系电话	15078869720

产品详情

我厂（蒙柳雍15078869720）南宁瓷砖填缝剂生产厂家常年大量生产直销瓷砖填缝剂，有需要的客户欢迎随时来电。彩色瓷砖填缝剂具有良好的耐水防霉和耐沾污性能。让您好的居家装饰更持久。

真缝剂7大优势：有效增强瓷砖辅贴效果；

搭配多鲜

防水防霉

性能优异

搅拌即可使用

环保产品

001质量控制体系

真缝剂适用范围：适用嵌缝宽度：2~10mm。

在室内和室外的墙面和地面使用。

对陶瓷砖、马赛克、玻化砖、大理石等进行嵌缝施工。

真缝剂注意事项：（1）瓷砖粘贴24小时后可进行嵌缝施工。

请使用软橡胶底灰泥镘刀清理嵌缝后的瓷砖表面。

完成嵌缝后1~2小时之内清洁瓷砖表面。

清理砖缝，必要时辊水润湿砖缝，无明水。

不得与水泥或其它产品混合。

严禁私自添加砂子，水泥及其它添加剂。

搅拌好的料应在2小时内用完，已凝固硬化的胶浆不可再用。

真缝剂施工步骤：

充分搅拌至润滑均匀，将搅拌后待施工浆料静置2~3分钟，然后再稍加搅

即可使用。

将彩色瓷砖嵌缝剂填入瓷砖间的缝隙内，需按压密实，与粘结基层无空隙。

晾干后（一般嵌缝完成后10~20分钟），使用软橡胶底灰泥镘刀或微湿的海

清除瓷砖边缘溢出的彩色瓷砖嵌缝剂浆料。

完全干燥后，可使用干燥洁净的软布清洁整片嵌缝区域的瓷砖表面（一般在

嵌缝后的1~2小时内）。

真缝剂参考用量：彩色瓷砖嵌缝剂（kg/m²）= [（A+B）÷（A×B）] × C × D × 1.5

A：瓷砖长度（单位：毫米） B：瓷砖宽度（单位：毫米）

C：瓷砖厚度（单位：毫米） D：留缝宽度（单位：毫米）

真缝剂贮存与使用期限：存放通风、干燥、防潮处，储存期为6个月。

标准：JC/T1004-2006

产品：隔热涂料,无机玻化微珠保温砂浆,内外墙涂料,防水涂料,胶粉聚苯颗粒保温砂浆,内外墙腻子,氟碳漆,氟碳腻子,瓷砖粘贴胶,瓷砖填缝剂,PDG批德国砌筑抹面抗裂砂浆,钢结构隔热防腐漆。

联系手机：蒙柳雍 15078869720

: 20kg/包

色