

# 交流 AC36V带防护罩节能灯泡 低压12V24V36V48V60V节能灯

产品名称	交流 AC36V带防护罩节能灯泡 低压12V24V36V48V60V节能灯
公司名称	中山市古镇朗东照明电器厂
价格	18.00/只
规格参数	
公司地址	中国 广东 中山市 中山市古镇均都沙工业区
联系电话	86 0760 22364662 13380887598

## 产品详情

类型：	防爆照明灯	型号：	AML-AC36V-18W
电压：	220 (V)	品牌：	爱美亮
加工定制：	否	光源类型：	三基色节能灯
防护等级：	一级	主要适用范围：	工地、野外施工照明、机床等
光源功率：	18 (W)		

类别	参数
商品名称	ac220v防爆节能灯泡
灯头型号	e27
功率 (w)	18w
电压 (v)	ac220v
色温 (k)	6400
管径 (mm)	12
整灯长度 (mm)	170
灯管长度 (mm)	75
最大直径 (mm)	64
平均寿命 (hr)	8000
光通量 (lm)	680
显色指数 (crl)	80
包装数量 (支/箱)	25*4
彩盒尺寸 (mm)	
外箱尺寸 (mm)	
拥有证书	中国能效标识认证
应用场所	户外低压施工照明、仓库、工地等
灯头采用pbt阻燃材料，寿命长达8000小时，高功率因素，电能使用率大于等于98%	

中山市朗东（原爱美亮）照明电器厂专业开发生产各种节能灯(高压av220v,低压dc6v、12v、24v、48v)、t

4、t5支架等产品,公司拥有完整、科学的质量管理体系。本着“客户第一,诚信至上”的原则,获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

产品介绍:

- 1、省电,消耗电能不到普通日光灯管的1/8
- 2、节能灯灯头规格有:e27/e40;
- 3、节能灯有2u.3u.4u.5u.6u.8u,半螺形,全螺形,蜡烛形,球泡形,莲花形,梅花形等;
- 4、低温启动、在-30 的条件下仍可以正常启动(正常工作)
- 5、多种色温供您选择:2700k/4300k/6700k等可用于不同场合;
- 6、光效高、显色性好、显色指数高、接近日光色;
- 7、光衰小、2000小时的光维持率大于85%
- 8、超常寿命,可达8000小时,高压灯可在交流170v-260v宽电压范围内正常工作.直流12v低压灯可在9v-14v宽电压范围内正常工作.
- 9、本产品采用高频震荡电子镇流器、可在使用过程中完全抵消低频闪烁对人眼造成的伤害;无频闪,无红外光和紫外光,真正的健康环保.
- 10、公司可根据实际情况为您量身定做各种规格、型号的节能灯具。

图1:鳄鱼夹带线带挂钩

图2:带线带挂钩配dc5mm插头

图3:莲花插头线带挂钩

图4:dc插头线带开关配e27灯头(螺口灯座)

图5:dc插头线带开关带挂钩

图6:高效能、领先技术的电子镇流器