

台湾KZYY油泵VP-40-FA1 KZYY变量叶片泵 KZYY电机

产品名称	台湾KZYY油泵VP-40-FA1 KZYY变量叶片泵 KZYY电机
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

台湾KZYY油泵VP-40-FA1

台湾KZYY油泵VP-40-FA2

台湾KZYY油泵VP-40-FA3

台湾KZYY双联变量叶片油泵 VP-08-08F-A1,VP-12-12F-A1,VP-15-15F-A1,VP-20-20F-A1,

拆卸后的O形密封圈和防尘圈应全部换新。

密封设备如与滑动表面合作，装配时应涂以适量的液压油。

设备Y形和V形密封圈时，要注意其设备方向，防止因装反而漏油。对Y形密封圈而言，其唇边应对着有压力的油腔；此外，Yx形密封圈还要注意区别是轴用仍是孔用，不要装错。V形密封圈由形状不同的支承环、密封环和压环组成，当压环压紧密封环时，支承环可使密封环产生为形而起密封效果，液压系统设备应将密封环的开口面向压力油腔；调整压环时，应以不漏油为限，不可压得过紧，以防密封阻力过大。

设备O形圈时，不要将其拉到变形的程度，也不要边翻滚边套装，不然或许因构成扭曲状而漏油。