

济南基坑护栏生产厂家批发

产品名称	济南基坑护栏生产厂家批发
公司名称	河北嘉阳金属制品有限公司
价格	18.00/套
规格参数	
公司地址	衡水市安平县西大良村村北100米处
联系电话	13623188841

产品详情

防护栏杆应符合下列规定：

- 1.防护栏杆高度不应低于1.2m；
- 2.防护栏杆应由横杆及立杆组成。横杆应设2～3道，下杆离地高度宜为0.3m～0.6m，上杆离地高度宜为1.2m～1.5m；立杆间距不宜大于2.0m，立杆离坡边距离宜大于0.5m；
- 3.防护栏杆宜加挂密目安全网和挡脚板。安全网应自上而下封闭设置；挡脚板高度不应小于180mm，挡脚板下沿离地高度不应大于10mm；
- 4.防护栏杆应安装牢固，材料应有足够的强度；
- 5.基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道搭设应符合规范要求。

- 1、基坑施工必须进行临边防护，深度超过2M的基坑施工还必须采用密目式安全网做封闭式防护。临边防护栏杆采用钢管栏杆及栏杆柱以扣件或电焊固定。防护栏杆由二道横杆及栏杆柱组成，上横杆离地高度为1.2米，下横杆离地高度为0.6米，立杆总长度1.7米，埋入地下0.5米，立杆间距2米。
- 2、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，安全立网封闭到砖墙顶面高度。护栏一般采用红白油漆刷上醒目的警示色，钢管红白或红黄油漆间距为20CM，并悬挂提示标志，护栏周围悬挂“禁止翻越”、“当心坠落”等禁止、警告标志。