

双登狭长通信蓄电池12V150AH参数详情

产品名称	双登狭长通信蓄电池12V150AH参数详情
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:12V150AH 产地:双登
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

双登蓄电池2V200AH参数及规格出现误动作，影响计算机程序正常运行。造成数据丢失，甚至损坏硬件，引起楼宇自动化、消防报警系统、安全防范系统误动作，甚至无法工作。

我们的其他产品

[双登蓄电池6-FMX-190 狭长系列产品简介](#)

[双登蓄电池6-FMX-180 狭长系列产品简介](#)

[双登蓄电池6-FMX-170 狭长系列产品简介](#)

[双登蓄电池6-FMX-150 狭长系列产品简介](#)

[双登蓄电池6-FMX-100 狭长系列产品简介](#)

[双登蓄电池6-FMX-80 狭长系列产品简介](#)

[双登蓄电池6-FMX-50 狭长系列产品简介](#)

[英国YUCEL蓄电池Y200-12 Y系列产品简介](#)

双登蓄电池2V300AH参数及规格

双登蓄电池2V400AH参数及规格

双登蓄电池2V500AH参数及规格

双登蓄电池2V600AH参数及规格

双登蓄电池2V800AH参数及规格

双登蓄电池2V1000AH参数及规格

双登蓄电池2V1200AH参数及规格

双登蓄电池2V1600AH参数及规格

双登蓄电池12V200AH价格型号参数 其循环寿数越短

充电起浮充电(浮充)充电参数充电电压:2.30v/单体(25℃)(主张设置为2.25v/单体)大充电电流:0.30c10温度补偿系数:-3mv/

单体(以25℃为基点)充电电压改变规模为±0.02v/单体留意:1

同一电池组各单体电池的电压值在运用初期会呈现必定误差 半年之后将趋于共同 从而使电池整组容量下降 放电深度即运用过程中放电到何程度开端中止

深度指放出悉数容量 铅酸蓄电池寿数受放电深度影响很大

规划考虑的要点就是深循环运用

此外，可再生能源补贴资金出现严重不足。他表示，基于强制配额政策基础上的绿色电力交易有利于新能源健康发展。变压器提到电力工作者，一般人想到的一定是高工资，，生活安逸...但是事实真的是这样吗。变电站大部分在郊外，尤其电压等级高的。