

力士乐REXROTH比例阀3DREE10P-6X/100XYG24K31V

产品名称	力士乐REXROTH比例阀3DREE10P-6X/100XYG24K31V
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

Rexroth比例阀3DREE10P-6X/100XYG24K31V

Rexroth比例阀3DREE10P-6X/100YG24K31V

Rexroth比例阀3DREE10P-6X/200XYG24K31V

Rexroth比例阀3DREE10P-6X/200YG24K31V

Rexroth比例阀3DREE10P-6X/200YG24K31V-1

Rexroth比例阀3DREE10P-6X/315XYG24K31V

Rexroth比例阀3DREE10P-6X/315YG24K31V

Rexroth比例阀3DREE10P-6X/50YG24K31V

Rexroth比例阀3DREE10P-7X/100XYG24K31A1V

Rexroth比例阀3DREE10P-7X/100YG24K31A1V

Rexroth比例阀3DREE10P-7X/100YG24K31F1V

Rexroth比例阀3DREE10P-7X/200XYG24K31A1V

Rexroth比例阀3DREE10P-7X/200YG24K31A1V

Rexroth比例阀3DREE10P-7X/200YG24K31F1V

目前封闭式系统变量泵均为集成结构，补油泵及补油、溢流、操控等功能阀组集成在液压泵上，使管路衔接简略，不仅缩小了安装空间，还减少了管路衔接形成的泄漏和管路振动，**了系统的可靠性，简化了操作过程。

补油系统不仅能确保主泵排放量产生变化时容积式传动的响应，还能**系统的动作频率，增加主泵进油口的压力，防止大**产生气蚀，有用进步泵的转速和泵的吸引力，进步作业寿数。

仅少数油液从罐中吸收，减少了罐的丢失。

(二)开式液压系统的特色:

一般选用双泵或三支供油，先导油由独自的先导泵供给。有些液压履行部件需求大功率合流供油，合流有两种办法

阀内的合流。一般来说，双泵的合流供给阀杆，该阀杆操控供油所需的合流液压履行元件。这种合流方式的阀杆孔径设计需求考虑多泵供油所形成的流转面积。