

真空搅拌机-实验室真空乳化机-反应釜设备

产品名称	真空搅拌机-实验室真空乳化机-反应釜设备
公司名称	上海乔荣电子科技有限公司
价格	59600.00/台
规格参数	品牌:上海欧河 型号:AIR系列 产地:上海市松江区
公司地址	上海市嘉定区江桥镇华江路129弄7号楼3层3399室
联系电话	18616772886 13816887304

产品详情

真空搅拌机-实验室真空乳化机-反应釜设备AIR标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列，能在真空或压力环境下，实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种搅拌器(可选)、高剪切均质乳化机(可选)以及可靠的真空密封系统和温控系统，多种传感检测系统能在实验室环境工业化生产。是常规成套实验室设备的很好选择，符合成套设备的部分条件。

详情介绍

真空搅拌机-实验室真空乳化机-反应釜设备

AIR-2S系列真空反应器特点优势

设备高度模块化设计，可以选装各种功能系统

进口高速马达，长寿命设计,运转稳定

整套系统轻量化设计，集成很小的升降系统

无级调速，*高转速可达30000rpm，*高为您提供27m/s的剪切线速度

满足您不同的工作环境（密闭、敞开、常压、真空、气体保护、高温、低温）

工作头采用不锈钢材质，可重复使用，符合卫生标准

设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制功能

真空搅拌机-实验室真空乳化机-反应釜设备

AIR-2S系列真空反应器技术参数

品牌型号：	AIR-1S	AIR-2S	AIR-5S	AIR-10S
电 源：	220V/50/60Hz			
小搅拌量：	300ml	500ml	1000ml	3000ml
小乳化量：	500ml	1000ml	2000ml	5000ml
*大允许处理量：	1000ml	2000ml	5000ml	100000ml
*高工作温度：	120 ° (可选配高温)			
加热方式：	水浴、油浴循环			
可达真空：	-0.096Mpa (正压可选)			
*大处理粘度：	70000CP (130000CP超高粘度可选)			
搅拌机功率：	120W	120W	180W	180W
搅拌机转速：	0~200rpm(超高转速可选)			
桨叶配置：	锚式刮壁搅拌桨 (螺带式可选)			
刮板材质：	硅橡胶 (PTFE硬刮壁可选)			
乳化均质机功率：	500W	500W	1050W	1050W
乳化均质机转速：	10000~28000rpm		5000~25000rpm	
转速显示：	液晶显示 (数显计时)		液晶显示 (数显计时)	
乳化工作头型号：	20BCS	20BCS	25BCS	30BCS
反应釜盖开口：	均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口			
支架升降方式：	电动升降			
支架升降形成：	230mm	230mm	280mm	280mm
接触物料材质：	SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器			
反应釜体材质：	硅硼玻璃夹层容器 (SUS316L不锈钢容器可选)			
真空口外径：	10mm			
夹层进口、出口：	12mm			
外包装尺寸：	600*400*680mm		600*400*680mm	
重量：	35KG	37KG	40KG	45KG
包装方式：	木箱包装			