

视频光端 友讯通信

产品名称	视频光端 友讯通信
公司名称	广州市友讯通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:友讯通信 接口类型:FMO-240
公司地址	广州市天河区吉山新路街8号2栋二楼2216房
联系电话	13826204258

产品详情

品牌 友讯通信 接口类型 FMO-240

fmo-240 8e1光端机

产品简介：8e1光端机，是在本公司研制的pdh光纤传输专用超大规模集成电路的基础上开发的点对点光传输设备。具有完善的告警功能，可选一路数字公务电话。设备电部分为全数字电路，整机工作可靠、稳定，功耗低，集成度高，体积小，易于安装维护。设备满足电信运营商及专网用户的需求，符合电信标准。适合电力、邮政、银行及联通、移动通信等用户的需要，符合电信运营商使用标准。

产品特点：

实现本端设备对远端设备的远程监控；提供命令e1对端环回功能，光路本端自环功能；完备的电源、链路、告警指示功能；提供一路公务电话接口（选用）；双纤双向和单纤双向机型可选；符合电信级运营要求，平均无故障时间（mtbf）10万小时以上；具有高可靠性，提供19“机架安装或、台置、壁挂、插卡，19”机架式，同时具备交直流供电；电源可以选择交流220v、直流-48v、+24v、+12v、+5v，整机功耗< 5 w；传输距离2 ~ 1 2 0 k m；提供snmp网管功能；支持用户定制及oem方式。

技术参数：

光纤接口参数（单纤/双纤） 波长：单模1310nm/1550nm；多模850nm/1310nm 光纤芯数：收发双芯，收发单芯 发送功率：-9dbm/-5dbm 传输长度：多模2公里，单模40、60、120公里 接收灵敏度：优于-36dbm（ber<e-11） 接收动态范围：>27db 连接器：sc/fc/st* 特点：可根据用户需求定制为不同的接口类型。

e1接口特性 接口码型：hdb3 码线路速率：2.048mbps ± 50ppm 接口阻抗：75 /非平衡，120

/平衡接口标准：itu-t g.703接口特性：满足g.703标准抖动特性：满足g.704和g.823