

通讯线缆 6XV1830-0EH10现场总线

产品名称	通讯线缆 6XV1830-0EH10现场总线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	5.90/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:6XV1830-0EH10现场总线 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

通讯线缆 6XV1830-0EH10现场总线

导体: 裸铜丝, 1*0.64mm 导线面积: >0.34mm² 线芯颜色: 绿色-

红色屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织护套: PVC 3DRX 22X 02R 特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km 工作温度: -30 到 70 之间 6XV1830-0EH10 【技术指标】 1、实心裸铜线导体, 2芯并合成对, 芯线红绿二色。 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽, PVC 外护套, 阻燃, 外观紫色。 3、符合 VDE 0472 标准; B 类试验 (IEC 332.1)。 4、带米标识, 分 100 米、200 米、300 米包装, 500 米、1000 米木轮包装。 5、工作参数: 单线传输大规格: 1000m, 加中继器可延长至 10000m

西门子 PROFIBUS-DP 总线电缆 6XV1830-0EH10 其它介绍: 1. 借助于其双屏蔽层, 尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中 2. 通过总线终端的接地触点的外包层, 可实现接地的连续性 3. 按米销售 4. 当连接各站时, 应确保数据线不要拧绞, 系统在高电磁发射环境 (如汽车制造业) 下运行应使用带屏蔽的电缆, 屏蔽可提高电磁兼容性 (EMC)。 5. 如用屏蔽编织线和屏蔽箔, 应在两端与保护接地连接, 并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖, 以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。 6. 超过 500Kbit/s 的数据传输速率时应避免使用短截线段, 应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接, 而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。

通讯电缆 销售郭婷 全国供货 电线电缆厂家 通讯线缆 6XV1830-0EH10 现场总线