

视频光端 友讯通信

产品名称	视频光端 友讯通信
公司名称	广州市友讯通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:友讯通信 接口类型:FMO-240-4ETH-L
公司地址	广州市天河区吉山新路街8号2栋二楼2216房
联系电话	13826204258

产品详情

品牌 友讯通信 接口类型 FMO-240-4ETH-L

fmo-240-4eth-l 8e1+4*10/100baset (逻辑隔离) 光端机

产品简介：fmo-240-4eth-l光端机，是在超大规模集成电路的基础上开发的点对点光传输设备。本系列pdh光端机以简洁的单板形式实现了最多8条e1电路、4路以太网数据通道(最大光纤通道以太网带宽为100m线速)和一路rs232数据通道的混合复用及光传输。本系列光端机具有公务电话功能，告警监控功能完善，集成度高，功耗低，性能稳定，使用方便。其中备份光纤接口、以太网接口与公务电话功能是选配功能。

产品特点：

可提供最多8路e1的透明传输，同时提供4路100m以太网通道（最大光纤通道以太网带宽为100m线速），通道带宽可以以32k为基数使用超级终端进行设置。提供1+1双光口备份功能，光线路速率为150mbps，传输距离0~120

km。e1接口码型为hdb3码，e1抖动容限、转移特性、输出抖动完全符合itu-t g.703、g.823和g.742建议。提供四个以太网接口，支持自协商方式，可工作于全双工/半双工，10m/100m等方式。以太网口可进行vlan划分，共有四种划分模式供用户选择。4个以太网用户接口及光纤通道以太网带宽均可独立设置。具有完备的告警功能，并可监控对端设备的实时状态。支持e1支路远端环回功能，便于设备检测和管理。公务电话使用普通的电话机。作为远端设备，可与型设备结合组成星状网。整机为单板设计，标准的1u机箱。ac220v交流电源或dc-48v直流电源供电方式可选

产品参数：

光纤接口（单纤/双纤）波长：单模1310nm/1550nm；多模850nm/1310nm光纤芯数：
收发双芯，收发单芯发送功率：-9dbm/-5dbm传输长度：
多模2公里，单模40、60、120公里接收灵敏度：优于-36dbm（ber<e-11）接收动态范围：
>27db连接器：sc/fc/st*特点：可根据用户需求定制为不同的接口类型。

e1接口特性接口码型：hdb3码线路速率：2.048mbp/s±50接口阻抗：75 /非平衡，120
/平衡接口标准：itu-t g.703接口特性：满足g.703标准抖动特性：满足g.704和g.823

以太网接口特性速率：10/100m自适应协议：支持ieee 802.3，ieee 802.1q(vlan)物理接口：rj45座，
支持auto-mdix工作模式：全双工/半双工自适应mac地址表：可以学习4096个mac地址