

# 东莞西门子6RA7025-6DV62故障报警维修

产品名称	东莞西门子6RA7025-6DV62故障报警维修
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	600.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7025-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

## 产品详情

电枢和励磁电流环优化

将励磁,控制,风机电源投入

装置内控状态下在PMU.上选择P051=25

整流装置进入07.0或07.1状态等待操作柜门上选择关输入合闸命令和解封命

令,当装置状态<01.0时,执行优化运行开始,优化过程要保证电机锁死,优化

运行结束时,驱动装置回到07.2状态.整个过程大约40S。电流限幅将不起作用,

电流峰值与电机额定电流有关.

以下参数自动被设置:你需要完成下述参数设定一

1、访问授权: P51= 40;

2、调整整流器额定电流

P76.001:整流器额定电枢直流电流

P76.002:整流器额定励磁直流电流

3、调整实际整流器供电电压

P078.001 :电枢回路供电电压(单位伏)

P078.002:励磁回路供电电压(单位伏)

4、将电动机铭牌上的电动机数据输入到参数P100、P101、P102和P114中。

P100 :额定电枢电流(安培)

P101:额定电枢电压(伏)

P102 :额定励磁电流(安培)

P114 :电动机热时间常数(分钟)

5、实际速度检测数据

(1)使用模拟测速机的话

P083 = 1: 速度实际值由主实际值通道(K0013)提供, (端子XT.103, XT.104)

P741:高转速时的测速机电压(- 270.00V至+270.00V)