

# 天联牌软电缆 RVVP RVSP 7\*1.5 屏蔽电缆

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 天联牌软电缆 RVVP RVSP 7*1.5 屏蔽电缆                  |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂                                  |
| 价格   | 2.80/米                                       |
| 规格参数 | 品牌:天联牌电线电缆<br>型号规格:RVSP 7*1.5<br>销售总监郭婷:全国供货 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马                                    |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396                      |

## 产品详情

### 天联牌软电缆 RVVP RVSP 7\*1.5 屏蔽电缆

RVSP电缆,RVSP屏蔽双绞线,RVSP双绞屏蔽电缆,RVSP屏蔽信号电缆,RVSP监控安防监控线缆,RVVP电缆,RVVP信号电缆,RVVP屏蔽电缆,RVVP屏蔽线,RVVP信号线。

RVVP聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电缆：用于野外线路、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、视频监控系统、电子设备及自动化装置等屏蔽线路中。

使用条件 1：使用温度（ ）：-40 ~ +60

3:安装敷设温度不低如: -15

结构

1:镀锡铜丝线芯

3:薄膜绕包/镀锡铜丝编织网屏蔽

2:相对温度:40 时达98%

4:充许小弯曲半径:室内不小于5倍,室外10倍

2:聚氯乙烯绝缘

4聚氯乙烯护套

额定电压: 300V/300V 300V/500V

采用标准: JB8734-1999

RVSP屏蔽双绞连接软电缆：用于野外线路、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、视频监控系统、电子设备及自动化装置等屏蔽线路中。

使用条件 1：使用温度（ ）：-40 ~ +60

3:安装敷设温度不低如: -15

结构

1:镀锡铜丝线芯

3:薄膜绕包/镀锡铜丝编织网屏蔽

2:相对温度:40 时达98%

4:充许小弯曲半径:室内不小于5倍,室外10倍

2:聚氯乙烯绝缘/2芯对绞电缆

4聚氯乙烯护套

额定电压: 300V/300V 300V/500V

采用标准: GB/T5023-1997

电源线 控制软电缆 销售郭婷 全国供货 国标电缆 天联牌软电缆 RVVP RVSP 7\*1.5 屏蔽电缆