昆仑中负荷工业齿轮油68#100#150#220#

产品名称	昆仑中负荷工业齿轮油68#100#150#220#
公司名称	河南省郑州市鑫鑫润滑油有限公司
价格	2320.00/桶
规格参数	
公司地址	河南省郑州市十八里河润滑油批发市场
联系电话	86-037169271677 13783561621

产品详情

产品性能] 优良的极压抗磨性能可有效的防止齿面擦伤、磨损和胶合，保证齿轮运转顺畅。
优良的氧化安定性和热安定性，保证油品长久的使用寿命；
优良的防锈、抗乳化性，在齿轮油工作中进水情况下可有效的防止机件腐蚀；
优良的抗泡沫性，能提供有效的油膜保护，起良好的润滑、散热作用；[应用范围] CKC系列中负荷工业齿轮油适用于采矿、水泥、化肥及冶金工业的齿面接触应力小于1100MPa（N/mm2）的低、中速大型封闭式齿轮传动装置的润滑。 [产品型号] 可提供CKC68、100、150、220、320、460、680七个品种牌号。
产品典型数据

项目 CKC CKC CKC CKC CKC CKC 试验方法

100 150 220 320 460 680

运动黏度(40℃)， mm2/s 102.4 149.4 222.1 320.1 448.6 659.8 GB/T265

闪点（开口），℃ 236 245 243 252 246 234 GB/T267

倾点，℃ <-9 <-9 -20 <-9 <-9 <-9 GB/T3535

水分，% 痕迹 痕迹 痕迹 痕迹 痕迹 痕迹 GB/T260

腐蚀试验（铜片 121℃，3h），级 1b 1b 1b 1b 1b 1b GB/T5096

抗乳化性（82℃） 油中水，% 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 GB/T8022

乳化层，ml 1.2 1.2 1.2 1.6 1.5 1.4

总分离水，ml 78.4 77.2 80.1 79.0 78.1 77.6

Timken机试验（OK 负荷），N 200.2 200.2 200.2 200.2 200.2 200.2 GB/T11144

FZG齿轮试验，级 >12 >12 >12 >12 >12 >12 SH/T0306