

# 昆仑中负荷工业齿轮油68#100#150#220#

产品名称	昆仑中负荷工业齿轮油68#100#150#220#
公司名称	河南省郑州市鑫鑫润滑油有限公司
价格	2320.00/桶
规格参数	
公司地址	河南省郑州市十八里河润滑油批发市场
联系电话	86-037169271677 13783561621

## 产品详情

产品性能] 优良的极压抗磨性能可有效的防止齿面擦伤、磨损和胶合，保证齿轮运转顺畅。

优良的氧化安定性和热安定性，保证油品长久的使用寿命；

优良的防锈、抗乳化性，在齿轮油工作中进水情况下可有效的防止机件腐蚀；

优良的抗泡沫性，能提供有效的油膜保护，起良好的润滑、散热作用； [应用范围] CKC系列中负荷工业齿轮油适用于采矿、水泥、化肥及冶金工业的齿面接触应力小于1100MPa ( N/mm<sup>2</sup> ) 的低、中速大型封闭式齿轮传动装置的润滑。 [产品型号] 可提供CKC68、100、150、220、320、460、680七个品种牌号。

产品典型数据

项目 CKC CKC CKC CKC CKC CKC 试验方法

100 150 220 320 460 680

运动黏度( 40 )， mm<sup>2</sup>/s 102.4 149.4 222.1 320.1 448.6 659.8 GB/T265

闪点( 开口 )， 236 245 243 252 246 234 GB/T267

倾点， <-9 <-9 -20 <-9 <-9 <-9 GB/T3535

水分， % 痕迹 痕迹 痕迹 痕迹 痕迹 痕迹 GB/T260

腐蚀试验( 铜片 121 ， 3h )， 级 1b 1b 1b 1b 1b 1b GB/T5096

抗乳化性( 82 ) 油中水， % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 GB/T8022

乳化层， ml 1.2 1.2 1.2 1.6 1.5 1.4

总分离水， ml 78.4 77.2 80.1 79.0 78.1 77.6

Timken机试验( OK 负荷 )， N 200.2 200.2 200.2 200.2 200.2 200.2 GB/T11144

FZG齿轮试验，级 >12 >12 >12 >12 >12 >12 SH/T0306