

ZSK943H电动三片式组合矿浆阀

产品名称	ZSK943H电动三片式组合矿浆阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4600.00/件
规格参数	性能:耐磨 材质:铸钢 连接形式:法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

ZSK943H电动三片式组合矿浆阀性能特点

ZSK943H电动矿浆阀又称为ZSK943H电动耐磨三片式组合矿浆阀、ZSK943H电动三片式组合矿浆阀、ZSK943H耐磨电动矿浆阀、ZSK943H夹板式电动矿浆阀，因应用于矿山上而得名，采用三片式组合而成，由铸造阀体和两片法兰焊接而成，硬质合金密封面和不锈钢闸板，具有结构合理，操作方便，开启快捷，具有耐磨、耐腐蚀、使用寿命长、互换性强，装配方便，维护费用低，经济效益高，密封可靠，避免“啃圈”现象等特点，适用于矿山，冶金，煤炭，化工，电厂等行业的颗粒物料输送管道的截止，是目前国内浆体输送系统理想的阀门

ZSK943H电动三片式组合矿浆阀特点及性能：

- 1、结构合理，操作方便，使用寿命长。
- 2、具有较好的耐磨、耐压性能。
- 3、可以实现远距离控制。
- 4、易损部位可快速折换。装配方便。维护费用低，经济效益高。

- 5、避免了“啃圈”现象发生。
- 6、密封可靠，密封间隙调整方便。无跑冒滴漏现象。
- 7、在浆体输送系统中无沉积。

ZSK943H电动三片式组合矿浆阀技术参数：

产品型号：ZSK943H、ZSK943Y

阀体：WCB、碳钢、铸钢、不锈钢

闸板：2Cr13或CF8或耐磨钢板

公称通径：DN50-1000mm

公称压力：1.6MPa-10MPa

适用温度： 120

适用介质：矿浆、砂浆，渣水混合物等