

# 带夹具的口袋数字万用表2012RA 进口小型测试仪

## 日本共立KYORISTU

产品名称	带夹具的口袋数字万用表2012RA 进口小型测试仪 日本共立KYORISTU
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:共立KYORISTU 型号:2012RA 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

带夹具的口袋数字万用表 有效值类型

采用新型强化保护套管 可使用开芯传感器测量AC/DC电流 测量导体直径 12mm (兼容最大IV.38mm<sup>2</sup>)  
真正有效的值测量,可以精确测量失真的波形DCA 调零是一键式带防短路测量线帽(可拆卸)具有二极管  
管和电容测量功能 口袋大小,便于存放 耐冲击皮套盒 最小分辨率AC/DC 0.01A 尖端引脚长度18mm

测量范围、精度和一般规格  
 直流电压 600.0mV/6.000/60.00/600.0V (输入阻抗:约10M $\Omega$ )  $\pm 1.0\%$ rdg  $\pm 3$ DGT  
 交流电压 6.000/60.00/600.0V (输入阻抗:约10M $\Omega$ )  $\pm 1.5\%$ rdg  $\pm 5$ dgt (45~65Hz)  
 直流 60.00/120.0A  $\pm 2.0\%$ 读数  $\pm 8$ dgt (60A)  $\pm 2.0\%$ rdg  $\pm 5$ dgt (120A)  
 交流电 60.00/120.0A  $\pm 2.0\%$ 读数  $\pm 5$ dgt (45~65Hz)  
 电阻 600.0 $\Omega$  /6.000/60.00/600.0k $\Omega$  /6.000/60.00M $\Omega$   $\pm 1.0\%$ rdg  
 (60M $\Omega$ )  
 传导 600.0 (蜂鸣器在35 $\pm 25$  或更低时发出声音)  
 二极管测试 2.000V  $\pm 3.0\%$ rdg  $\pm 5$ dgt 开路电压  
 电容 400.0nF/4.000/40.00 $\mu$ F  $\pm 2.5\%$   
 频率 (电流) 100/400Hz  $\pm 0.1\%$ rdg  
 (100Hz)  $\pm 0.1\%$ rdg  $\pm 1$ dgt

要测量的导体直径最大 12mm

合规标准 IEC 61010-1 三类 300V/II 类 600V 污染等级 2 IEC 61010-2-032

使用的电池 AAA 电池 R4 (03.1V)  $\times 5^*$  连续使用时间 DCV: 约2小时 ACA: 约150/

外部尺寸 128 (长)  $\times$  92 (宽)  $\times$  27 (深) 毫米

质量约220g (含电池)

主机附件（随主机提供）AAA 电池 R4（03.1V）×5，使用