

进口袖珍数字万用表2000A 日本共立KYORITSU

产品名称	进口袖珍数字万用表2000A 日本共立KYORITSU
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:共立KYORITSU 型号:2000A 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

带夹具的袖珍数字万用表

采用新的加强型保护套管 开芯钳形传感器可实现高达 60A 的 AC/DC 电流测量
可测量导体直径约 6mm显示3400计数条形图短路预防测量线帽（可拆卸）口袋大小，便于存放
耐冲击皮套盒 最小分辨率交流/直流 0.1A尖端引脚长度18mm

测量范围、精度和一般规格
直流电压340.0mV/3.400/34.00/340.0/600V（输入阻抗：10M Ω ） $\pm 1.5\%rdg \pm 4DGT$
交流电压3.400/34.00/340.0/600V（输入阻抗：10M Ω ） $\pm 1.5\%$ 读数 $\pm 5DGT$
直流60.0A $\pm 2\%$ 读数 $\pm 5dgt$
交流电60.0A $\pm 2\%$ 读数 $\pm 5dgt$ （50/60Hz）
电阻340.0 Ω /3.400/34.00/340.0k Ω /3.400/34.00M Ω $\pm 1.0\%$
 $\pm 15\%rdg \pm 5dgt$ （34M Ω ）
传导340.0（蜂鸣器在30 ± 10 或更低时发出声音）
频率（电流）3.400/10.00kHz $\pm 0.1\%$ 读数 $\pm 1dgt$
要测量的导体直径最大 6毫米
合规标准IEC 61010-1

使用的电池AAA 电池 R4（03.1V） $\times 5^*$ 连续使用时间约2小时（自动省电约45分钟）

外部尺寸128（长） \times 87（宽） \times 24（深）毫米

质量约210g（含电池）

主机附件（随主机提供）AAA 电池 R4（03.1V） $\times 5$ 操作手册