

# DUPONT杜邦PA66美国杜邦全系列品牌直销

产品名称	DUPONT杜邦PA66美国杜邦全系列品牌直销
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:70G13L 特性级别:高强度 注塑成型
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

## 产品详情

随着工业化的快速发展以及对高性能材料的需求不断增长，PA66美国杜邦注塑工艺成为了众多行业的佳选。作为全球有名的高性能材料制造商，杜邦(DuPont)一直以其独特的技术和优质的产品赢得了客户的信赖。在杜邦旗下，PA66美国杜邦成为了市场上备受瞩目的材料之一。

PA66（聚酰胺66）是由尼龙66树脂制成的高性能聚合物材料。它具有高强度、优异的耐热性和抗冲击性能，广泛应用于汽车、电子电器、纺织品、工程塑料等领域。而在注塑成型过程中，PA66美国杜邦的出色表现更是令人难以忽视。

首先，PA66美国杜邦是一种高强度材料。其独特的分子结构使其具有出色的抗拉强度和抗冲击能力，能够承受高压力和剧烈振动，确保产品的稳定性和可靠性。

其次，PA66美国杜邦的注塑成型特性也值得关注。由于其良好的流动性和热稳定性，PA66材料适用于复杂形状的产品生产，注塑工艺更加灵活多样。此外，PA66美国杜邦还具有较低的热收缩率和优异的表面质量，使得制造出来的产品更加精细和光滑。

在市场上，PA66美国杜邦的代理销售已经成为了许多企业的选择。作为苏州嘉力源塑料有限公司，我们作为DUPONT杜邦的授权经销商，提供PA66美国杜邦全系列品牌的直销服务。我们以17元/千克的价格为客户提供高质量的PA66材料，并提供咨询和技术支持，帮助客户充分发挥材料的优势。

在选择PA66美国杜邦材料时，有几个方面的细节需要注意。首先是确认材料的品牌和型号。我们提供的是杜邦(DuPont)品牌的PA66材料，型号为70G13L。其次是特性级别，PA66美国杜邦属于高强度材

料，适用于对产品性能有较高要求的行业。其后，注塑成型工艺也是需要考 虑的因素，我们可以为客户提供关于材料加工以及注塑工艺方面的指导和技术支持。

在使用PA66美国杜邦材料进行注塑成型过程中，还需要注意一些可能被忽视的细节。首先是温度控制，材料的熔融温度和模具的温度需要精准控制，以确保良好的成型效果。其次是模具设计，合理的模具结构和流道设计对于材料的充填均匀性和成型质量非常重要。其后是材料的存储和处理，杜邦PA66材料在潮湿环境下易吸湿，因此需要在存储和处理过程中做好密封保护工作。

总之，PA66美国杜邦代理销售以及注塑工艺是选择PA66材料的重要因素。作为DUPONT杜邦的授权经销商，苏州嘉力源塑料有限公司将以优质的产品和服务满足客户的需求。我们相信，通过合作，PA66美国杜邦将为各行各业的发展带来更多机遇和可能性。

美国杜邦PA66 FR52G30BL 30%玻纤增强 阻燃防火V-0

美国杜邦PA66 FE5171 GF30%

美国杜邦PA66 ST801：超韧耐寒级，未增强，高抗冲击。

美国杜邦PA66 ST801AHS：超韧耐寒级，未增强，高抗冲击，高性能。

美国杜邦PA66 ST801AW：超韧耐寒级，未增强，高抗冲击，高性能，耐候性。

美国杜邦PA66 8018：增韧级，玻纤14%增强。

美国杜邦PA66 8018HS：增韧级，玻纤14%增强，热稳定。

美国杜邦PA66 80G33L：增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强。

美国杜邦PA66 80G14A：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，高流动。

美国杜邦PA66 80G14A NC010A是14%玻璃纤维增强，增韧，聚酰胺66树脂高流动性

美国杜邦PA66 80G14AHS：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，热稳定，高流动。

美国杜邦PA66 80G25HS：增韧级，高抗冲击，玻纤25%增强，热稳定。

美国杜邦PA66 80G33HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强，热稳定。

美国杜邦PA66 80G43HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤43%增强，热稳定。

美国杜邦PA66 70G13L：玻纤13%增强，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G30L：玻纤30%增强，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G33L：玻纤33%增强，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G43L：玻纤43%增强，注塑成型。

美国杜邦PA66 70GB30HSL：玻璃珠30%增强，热稳定，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G13HS1L：玻纤13%增强，热稳定，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G33HS1L：玻纤33%增强，热稳定，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G35HSL：玻纤35%增强，热稳定，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G25HSLR：玻纤25%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G30HSLR：玻纤30%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G35HSLR：玻纤35%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

如需了解产品的详细信息及当日报价，敬请来电、来函及在线咨询。24小时竭诚为您服务！