

HD-2012W压敏胶

产品名称	HD-2012W压敏胶
公司名称	北京光辉世纪工贸有限公司
价格	600.00/箱
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门金星工业园正大路17号
联系电话	010-61283111 13910701266

产品详情

描述： HD-2012W [压敏胶](#)，具有流动性好、初粘力高、持粘力佳、热稳定性好，

耐低温性、耐油性优异等特点，可用来制作封箱胶带、牛皮纸胶带等。 物理特性： 外观：
透明浅黄色块状固体 布氏粘度值（BF DV-II 27#）：

约 27,000 mPa.s @ 125 ° C 约 11,000 mPa.s @ 150 ° C

约 6,000 mPa.s @ 175 ° C 约 2,800 mPa.s @ 200 ° C 软化点：约 93 ° C

建议使用温度：操作温度150 ° C至170 ° C 建议涂布方式：适用于所有标准热熔刮胶等。

注意事项： 不要和其它粘合剂混合使用。

热熔胶槽须盖紧，以防杂物掉入影响胶的性能。

由于热熔胶使用时须加热，需穿戴个人防护用品。 贮存：
须贮存于干燥、阴冷的地方，存储期一年。转摘压敏胶：<http://www.ghsbj.com>