

# 进口多功能温度测量万用表1011 日本共立KYORITSU

产品名称	进口多功能温度测量万用表1011 日本共立KYORITSU
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:共立KYORITSU 型号:1011 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

### 多功能温度测量

温度测量功能显示6040计数条形图最小/最大功能可记录最小/最大值显示测量位移的REL功能  
占空比测量功能自动量程和手动量程可以切换 电池电压警告功能 电流范围的保险丝保护  
包括皮套和温度探头

测量范围、精度和一般规格  
直流电压600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V (输入阻抗:10M , 仅600mV:100M )  
 $\pm 0.8\%$ 读数  $\pm 3$ dgt (600V)  
交流电压6.000/60.00/600.0/600V (输入阻抗:10M )  $\pm 1.0\%$ 读数  $\pm 3$ dgt (600V)  
直流600.0/6000  $\mu$ A/60.00/600.0mA/6.000/10.00A  $\pm 1.2\%$ rdg  $\pm 3$ dgt (600V)  
交流电600.0/6000  $\mu$ A/60.00/600.0mA/6.000/10.00A  $\pm 1.5\%$ rdg  $\pm 3$ dgt (600V)  
电阻600.0 /6.000/60.00/600.0k /6.000/60.00M  $\pm 1.0\%$ rdg  $\pm 3$ dgt (600V)  
传导600.0 (蜂鸣器声音约为100 或更低)  
二极管测试开路电压:约2.8V (约0.4mA测量)  
电容40.00/400.0nF/4.000/40.00/400.0nF  
频率10.00/100.0/1000Hz/10.00kHz  
[~10kHz])  
责任0.1~99.9% (脉冲宽)  
温度-50~300 °C (1)

合规标准IEC 61010-1 III类 300V/CAT II. 600V 污染等级 2

使用的电池AA电池R3 (6.1V)  $\times$  5 (自动关机约2分钟)

外部尺寸161 (长)  $\times$  82 (宽)  $\times$  50 (深) 毫米

质量约280g (含电池)