

进口交流电流测量钳形表2210R 日本共立KYORITSU

产品名称	进口交流电流测量钳形表2210R 日本共立KYORITSU
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:共立KYORITSU 型号:2210R 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

RMS型交流柔性夹具

柔性轻量型柔性传感器 可测量高达AC3000A（真有效值）具有最大值/最小值显示功能带背光，便于在黑暗的地方查看 最小分辨率 0.01A* 不能用于漏电流测量。

交流电 30.00/300.0/3000安培

准确性 $\pm 3\%$ 读数 ± 5 dgt (45~500Hz) *1

波峰系数 满量程 <1.6, 半量程 <3.2

要测量的导体直径最大 150mm

导体位置引起的误差传感器中心测量精度提高多达 3%

过载保护 AC5000A/10秒

合规标准 IEC 61010-1, IEC 61010-2-030

1000V 污染等级 2 IEC 61010-2-0

(IP40)

工作温度和湿度范围 0~+50 °C

储存温度和湿度范围 -10~+60 °C, 相对湿度: 70%以下 (无冷凝)

使用的电池 AAA 电池 R4/LR03 (03.1V) $\times 5$ * 使用 LR2 时的连续使

用时间: 约 03 小时 (自动关机约 120 分钟)

外部尺寸 主体: 120 (L) \times 70 (W) \times 26 (D)

mm 传感器电缆直径: 约 8.5mm 线长: 约 1.8m *

传感器集成型

质量约 300g (含电池)