

# 工业集尘器、工业吸尘器价格、除尘技术

产品名称	工业集尘器、工业吸尘器价格、除尘技术
公司名称	东莞市汇乐清洁设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市长安镇乌沙步步高大道204号
联系电话	86-015817781804 15817781804

## 产品详情

【行业先进技术，专业清洁方案，完善售后服务。】

### 1、多工位焊接

由于大规模生产的要求，车间内由多个工位产生焊接烟尘、粉尘等情况，我公司可提供中央焊烟净化产品，用以满足多个不同工位，同时对焊接所产生的焊接烟尘进行收集的需要。中央焊烟净化系统通过主管向一侧延伸，整个管道可按需要用t型、i型、变径管、90度弯管连接，并设安全固定装置，在每个工位上方安装一个所需长度的吸气臂（或吸气罩）这样才是一个吸收、过滤、净化——中央焊烟净化系统的完整组成。

### 2、激光切割

随着我国工业的飞速发展，激光切割机在金属加工中的应用越来越广泛，但随之带来了粉尘污染，极易被车间操作现场人员呼吸体内，危害极大。因此对激光切割粉尘治理要求越来越迫切。目前激光切割烟尘净化采用干式处理方式，在切割工作台内设置若干个小吸尘室，吸尘室内侧开有风门，各风门通过阀门控制，风门的开启，在切割与切割头位置相对应的小室风门始终处于开启状态，其它小室的风门处于关闭状态。因此降低了吸风量，节省了设备投资。各吸风小室与主吸风管道相连，主吸风管与净化系统相连，将切割中产生的烟尘吸入净化系统净化后达标排出。

吸气臂特点：

- 1、吸气臂为弹性平衡式设计，任意拉伸，旋转后可自由定位。
- 2、设计多级万向关节，在焊接操作中，可随焊接点位置的变化可任意调整吸气罩的位置与角度，从而获得最佳收集烟尘效果。

3、吸气罩上设有风量调节阀和人性化把手及防止异物被吸入，吸气罩入口处设有防护网。

4、吸气罩可360度自由旋转，随时可调整吸收烟尘的最佳效果。

柔性吸气臂所采用的软管为金属导线式内外pvc涂层的玻璃纤维软管，直径 $\varnothing$  160mm耐高温及防腐

技术参数：

净化系统（型号）	处理气量（m <sup>3</sup> /h）	功率（kw）	电压（v/hz）	压缩空气（bar）
vh-j3000	3800	4	380/50	5—6
vh-j4000	4800	5.5	380/50	5—6
vh-j6000	6500	7.5	380/50	5—6
*vh-j9000	9000	11	380/50	5—6

#### 【广东省内可上门提供解决方案】

-----

粉尘飘扬，既影响生产效率，对操作人员的身体健康及环境造成危害，也影响了企业的形象，很多企业在生产过程中存在此类问题。

中央除尘器是一台主机，多个吸收口与工作台配合安装在一起的集尘设备，能解决生产过程中产生的粉尘飘扬问题，这种集尘设备由汇乐公司吸收欧洲先进工业技术与国内科研所共同开发而成，可广泛应用于各种工况的生产领域。

凭着优秀的产品质量，先进的技术解决方案，周全细致的服务精神，汇乐赢得了不少企业的信任和认可，并形成长期合作伙伴关系。

若有任何生产上产生的粉尘问题，欢迎咨询。