

CR10-5A-FJG-E-HQQE机封grundfos轴封

产品名称	CR10-5A-FJG-E-HQQE机封grundfos轴封
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	grundf:Q=15 CR15-3:H=40 苏州:kw=4
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

grundfos水泵机械密封 格兰富水泵机封 grundfos水泵机封

1. 对于配置4 kW及以上电机的泵，电机的后方需要留有0.3 m的空间。
2. 所配电机在5.5 kW及以上的泵，电机后方至少需要留有0.3 m的空间，电机上方至少需要留有1米的空间，以允许使用起重设备。
3. 带底座的NB水泵必须具备与带从5.5至200 kW电机泵型相同的空间要求。
4. ITT水泵安装前的准备：
5. 承包商收到设备即应检查，确保设备存放在不会造成腐蚀也不会造成损伤的地方。如果设备在投入运行之前需要存放的时间超过6个月，应该考虑是否给泵的内部零件涂上合适的防锈剂。
6. 应该确保使用的防锈剂不会对接触的橡胶部件造成影响。
7. 应确保防锈剂能够简便地清除。
8. 为了防止水和灰尘等物进入泵里，在管路安装之前，所有的开口必须盖上帽盖。在启动水泵时如需为清除内部杂物的目的而拆开水泵，其代价会是很高的。
9. 机械轴封是一种精密元件。如果新近安装水泵的机械轴封发生故障，这常常发生在运行的*初几小时之内。这种故障的主要原因是
10. 轴封安装不正确和/或安装期间水泵的吊装不正确。

11. 在运输途中，必须确保水泵的安全固定，以防由于过度振动和撞击给轴和轴封带来损坏。不准通过泵轴起吊水泵。