

专业生产吊顶式新风换气机 新风换气机

产品名称	专业生产吊顶式新风换气机 新风换气机
公司名称	中大空调集团有限公司
价格	.00/普通
规格参数	加工定制:是 品牌:中大
公司地址	德州德州市经济开发区晶华路
联系电话	86-0534-2299168 18266199168

产品详情

产品介绍 一、随着人类文明的进步和发展，空调技术已广泛用于人类的各项工作、生活环境，人们对室内环境要求也越来越高，引入空调新风来改善室内空气品质，但同时也伴随能源极大消费和新风品质保证的两大难题。

新风换气机根据用户需要，对空调环境进行全方位置换新风，使原来沉默的房屋变成会呼吸的机体，使各种污浊气体都随室内有计划的排、送风加以驱除，从而使室内空气纯净，含氧量充足。解决新风换气能源浪费和新风品质两大难题。 二、通风效果在冬天的功能----暖气空调时在夏天的功能----冷气空调时 4.2 ° C 室内排出的污浊冷空气 C 14 ° 热交换器供给的新鲜温暖空气 30.7 ° C 室内排出的污浊热空气 27.8 ° C 热交换器供给的新鲜冷空气 0 ° C 室外的新鲜冷空气 20 ° C 室内温暖的污浊空气 32 ° C 室外的新鲜热空气 26 ° C 室内的污浊冷空气 暖气机 冷气机 热交换计算式 冬天：室内的供气温度=（室内温度-室外温度）X热交换效率 室外温度计算例：（20 ° -0 ° ）X 70% 0 ° =14 ° C C C C 热交换计算式 夏天：室内的供气温度=室外温度 -（室外温度-室内温度）X热交换效率 计算例：32 ° -(32 ° -26 °) X 70% =27.8 ° C C C C

三、1.超静音设计：新风换气机风机采用超低噪音的风机，设备内部采取高效消声技术，整机工作时，机外噪音极低、无干扰；

2.免维护设计：独特设计的气流通道，气流透过性好，风阻小，可以长期连续使用，实现热交换主体免维护；

3.超薄型设计易安装:机体特作超薄机型设计,给安装带来极大便利,可节省宝贵的建筑空间；

4.精工细作：设备部件均采用优质钢板、环保材料、铝合金框架、表面静电喷涂技术处理，质量上乘，外观美观精致。

5.空气过滤设计：内置专业级空气过滤器，保证送入房间内的空气洁净清新。 安装 1. 货到后，若不立即开箱安装，应放在清洁、通风的室内。 2. 安装前应取出说明书和装箱单，验证产品的型号规格和检查零部件是否齐全及外观质量状况，然后打开面板用手转动风机叶轮，检查有无金属磨擦声，如有异响，可调整转子来消除。 3. 机组安装基础要求平整，高出地面 100 ~ 200mm，基础周围应设排水沟及排水地漏，机组周围应留有足够的维修操作空间。 4. 机组底座与基础之间，可垫 5mm 厚的橡胶板。 5. 蒸汽加热段配管请按采暖专业有关规范，上部为进气口，下部为出水口，进出口处应安装截止阀、蒸汽压力表、温度计、疏水器、泄水阀等