

721分光光度计

产品名称	721分光光度计
公司名称	东营区东明化工产品商行
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	中国 山东 东营市东营区 北二路538号【姜仔鸭大厦对面】
联系电话	86-05468521011 13605469800

产品详情

加工定制：	否	品牌：	佑科
型号：	721	光源：	2100MM
波长范围：	360 ~ 1000nm (nm) (nm)	焦距：	- (mm)
外形尺寸：	520x450x320 (mm)	重量：	10kg (g)
适用范围：	广泛		

是否提供加工定制	否	品牌	上海佑科
型号	721	光源	2100mm
波长范围	360 ~ 1000nm (nm)	焦距	- (mm)
外形尺寸	- (mm)	重量	8kg (g)
适用范围	检测，食品，石化，工业		

品牌	佑科	型号	721
光源	6v10w	波长范围	见说明 (nm)
焦距	见说明 (mm)	外形尺寸	见说明 (mm)
重量	见说明 (g)	适用范围	见说明

可见分光光度计721 (721-100) 本产品是一款经济型分析仪器,配有rs232输出. 优良的测光精度高于一般的同档仪器.广泛应用于医疗检测，食品，石化工业，环境保护与监控等众多领域.技术指标：

光学系统：ct光栅单色器，1200/mm波长范围：360 ~ 1000nm波长精度：± 3nm波长重复性：2nm测量范围

: 0-199.0%t,0-1.999a,0-1999c光度准确性: $\pm 1.0\%$ t光度重复性: 0.5%t光谱带宽: 6nm测量光程: 100mm杂散光: 1.0%t (340nm处) 稳定性: 0.004a/小时 (500nm预热1小时) 显示方式: 4位液晶基本测量: t,a 数据输出 (打印): rs232c光源: 6v10w工作电压: 220v/110vac,50-60hz仪器重量: 8kg

产品特点:

仪器后面带rs232c接口

可见分光光度计721 (721-100) 本产品是一款经济型分析仪器,配有rs232输出. 优良的测光精度高于一般的同档仪器.广泛应用于医疗检测,食品,石化工业,环境保护与监控等众多领域. 技术指标: 波长范围: 360~1000nm 波长精度: ± 3 nm 波长重复性: 2nm 测量范围: 0-199.0%t,0-1.999a,0-1999c 光度准确性: $\pm 1.0\%$ t 光度重复性: 0.5%t 光谱带宽: 6nm 杂散光: 1.0%t (340nm处) 基本测量: t,a 数据输出 (打印): rs232c 光源: 6v10w 仪器重量: 8kg 产品特点: 仪器后面带rs232c接口 可配100mm比色架(适合发电厂,自来水厂,制糖厂等)
--