

通讯电源柜

产品名称	通讯电源柜
公司名称	杭州电科电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇五洲国际电工电器城C31-108号电科销售中心
联系电话	0577-27876658 13757120988

产品详情

系统的主要功能及特点

1. 系列化设计制造，可为用户配备48v/30a、48v/45a、48v/60a、48v/75a、48v/90a、48v/105a、48v/120a、48v/135a、48v/150a、48v/165a、48v/180a等不同容量的系列产品。
2. 电源控制技术与计算机技术有机结合，实现了实时监测、实时控制整流模块、交流配电单元和直流配电单元的各种参数及状态。
3. 采用平均电流均流技术，整流模块电流不均衡度 $< \pm 3\%$ 。
4. 通过监控模块集中监控，具有“遥测、遥信、遥控”功能。
5. 用户可根据具体情况选择交流输入方式：单相交流输入；三相交流输入；两路单相交流输入自动切换；两路三相交流输入自动切换。
6. 交流输入部分加装防雷装置。
7. 设有调压功能（用户可选），二次下电保护功能（用户可选），电池过放电保护功能。
8. 交直流配电一体化设计，即单个机柜上实现交直流配电，电源充放电管理和集中监控。
9. 极宽的电网电压范围（130vac ~ 300vac），适用于电力供应不稳定地区。
10. 良好的电磁兼容性，可与程控交换机等设备设置在同一机房。

外形尺寸：整机外形尺寸有2000mm × 600mm × 600mm（高 × 宽 × 深）

1600mm × 600mm × 600mm (高 × 宽 × 深) 两种。