

江西爱伦阀门气动薄膜三通合流调节阀作用蒸汽温控调节

产品名称	江西爱伦阀门气动薄膜三通合流调节阀作用蒸汽温控调节
公司名称	江西爱伦阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:爱伦 型号:ALHP-16 产地:江西上饶
公司地址	江西省上饶市广信区茶亭产业园腾飞东路
联系电话	15970383591

产品详情

技术参数：气动薄膜三通调节阀采用双阀芯上下导向结构，配用多弹簧执行机构，阀体为四通结构，即一进二出（分流型），二进一出（合流型），从而达到流体混合升温或降温作用，或流体不等呈分流，满足不同工况的使用要求。

薄膜三通气动调节阀

采用双阀芯上下导向结构，配用多弹簧执行机构，阀体为四通结构，即一进二出（分流型），二进一出（合流型），从而达到流体混合升温或降温作用，或流体不等呈分流，满足不同工况的使用要求。该阀体具有结构紧凑、里呈轻、动作灵敏、压降损失小、允许压新式高、阀容呈大、流呈特性精准和维护方便等优点，可用于各种不同的的工作条件，特别适用于石油工业热交换器的温度控制系统和其他各行业的自动化控制。该阀有合（分）流普通型、合（分）流高温型等多种型式。产品公称压力等级有户PN1.6、4.0、6.4；阀体公称通径范围DN25~400；泄漏等级有II级、IV级；流呈特性为直线和等百分比。多种品种规格可供选择。

三通气动调节阀主要零件常用材料

名称	材质
阀体	ZG230-450、ZG0Cr18Ni9
阀芯阀座	0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司太莱
阀杆	0Cr18Ni9、2Cr13
推杆	0Cr18Ni9、2Cr13
弹簧	60Si2Mn
波纹管	0Cr18Ni9
波纹膜片	夹增强尼龙织物丁腈橡胶

膜盖	A3、0Cr18Ni9
垫片	0Cr18Ni9、石墨缠绕垫片 (V6590)、F4
填料	PTFE、柔性石墨

三通气动调节阀主要技术参数

公称通径	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	
阀座通径mm	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	
额定KV	8.5	13	21	34	53	85	135	210	340	535	800	1280	1960	2560	
公称压力 (MPa)	1.6、2.5、4.0、6.4														
行程 (mm)	16			25		40			60			100		130	
薄膜有效面积 Ae (cm ²)	280		350			560			900			1400		活塞式	
信号范围KPa	20-100、40-200、80-240														
气源压力MPa	0.1-0.4												0.4-0.7		
固有流量特性	线性、等百分比、快开														
固有可调比	30:1														
泄漏等级	III、IV														
法兰尺寸	符合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等标准														
阀体材质	WCB、304、316、WC6、钛、镍、哈氏合金、Monel等														
阀芯材	304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等														

质	
工作温度	-40~+230 (常温)、+230~+450 (中温)、+450~+560 (高温)、-40~-196 (低温)
系列类型	常温型、中温型、低温型。波纹管密封型、夹套保温型、调节切断型