

江西爱伦阀门高压角形高压薄膜调节阀作用蒸汽温控调节

产品名称	江西爱伦阀门高压角形高压薄膜调节阀作用蒸汽温控调节
公司名称	江西爱伦阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:爱伦 型号:ALHP-16 产地:江西上饶
公司地址	江西省上饶市广信区茶亭产业园腾飞东路
联系电话	15970383591

产品详情

角形高压气动隔膜调节阀采用透境式阀座结构，阀座易于更换，密封性能好。阀芯为柱塞形，用于离压差条件下的问芯，头部堆焊钨钴合金，具有耐气蚀，抗冲涮等优点，大大**使用寿命。广泛应用于化工、炼油等行业，尤其适用于合成氮、尿未工业上商压和商压差介质调节。

角形高压气动薄膜调节阀主要技术指标

公通通径

DN

61015253240506580100

阀座直径

DN

34567891067810127810121620162030203830503865508065100

额定**系数 Kv

0.040.10 0.16 0.250.10.10 0.16 0.2250.4 0.631.01.62.50.4
0.631.01.62.54.01.01.62.54.06.386.38161025164025634010063160

**

特性

直线直线：等百分比

公称压力PN（MPa）

22:32信号压力 KPa标准信号：20-100；其他信号：40-200；60-180作用方式气关式（B）
气开式（K）配用执行机构 型号说明

- 1、本系列适用于介质温度-30~200 。
- 2、额定**系数和**特性均以底进侧出为依据。

角形高压气动薄膜调节阀性能

项目带定位器基本误差% ±2.0回差% 1.0四区% 1.0泄漏量L/h0.1%*阀额定容量可调范围R30：1

公称口径DNPN(105pa) D DKdbn- LL1DH重量（kg）气关式 气开式气关式 气开式6320管道连接为焊接形式，外径14*内径68398230429480121422010320956012203-18105903255946732935220153201056815203-1810510559467330362209560253201158023224-18120120609688313722010568203-10323201359530254-22135135410834939688322011580224-184032016511538326-261651658709747892220285032020014550406-29190190910101694108220165115326-266532022517065506-3321521549510901225463181220200145406-298032026019580609-3626026011851310208226220225170506-33100320200235100758-3929029012351360267285220260195606-36