

光学级PA6 T-27MW30 波兰ZAT

产品名称	光学级PA6 T-27MW30 波兰ZAT
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

销售PA6 T-27MW30 波兰ZAT

注意事项

PA6 T-27MW30 波兰ZAT 的应用:

工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

销售PA6 T-27MW30 波兰ZAT

我司产品:

尼龙6 大量库存 PA6 K224-HG6 BK 品牌: 荷兰D

尼龙6 大量库存 PA6 1015B 品牌: 宇部

尼龙6 大量库存 PA6 K-FKGS6 /B 品牌: 荷兰D

PA6 T-27MW30 波兰ZAT 塑料性能介绍:

<<< PA6 255-H/GF30 德国Almaak ## 用途：其它 特性备注：玻璃纤维增强材料 30% 填料按重量，热性重要参数：密度:1.36 g/cm3 吸水率:2.3 % 缺口冲击强度:7 拉伸强度:170 MPa 断裂伸长率:3 % 维卡软化点:203 热变形温度:194 生产厂商：德国Almaak公司

<<< PA6 CM1011G45 东丽 ## 用途：其它 重要参数：生产厂商：东丽工业株式会社

PA6 T-27MW30 波兰ZAT

性能参数 Properties

性能参数	数值/单位	测试条件/标准
融化温度	221	ISO 11357-3
温度指数	85	5000hr
温度指数	70	20000hr
维卡软化温度	200	ISO 306/B
热变形温度	120 ° C (° F)	ISO 75-2/A1.8MPa
密度	1.35 g/cm ³	ISO 1183
球压痕硬度	200 MPa	ISO 2039-1
屈服拉伸应力	90 MPa	ISO 527-2/5
拉伸模量	9000 MPa	ISO 527-2/1
弯曲强度	150 MPa	ISO 178
弯曲模量	7500 MPa	ISO 178
吸水率	2.2 %	ISO 6223 , 50%RH
吸水率	7 %	ISO 6223
成型收缩率	0.5 %	ISO 294-4纵向
成型收缩率	1 %	ISO 294-4横向
断裂拉伸应变	4 %	ISO 527-2/5
体积电阻率	1000000000000000 · cm	IEC60093
熔体流动速率	80 cm ³ /10min	ISO 1133
表面电阻率	10000000000000 ohms	IEC 60093
介电强度	32 kV/m	IEC 60243-12.0mm
无缺口冲击强度	60 kJ/m ²	ISO 179/1eU
IZOD缺口冲击强度	5 KJ/m ²	ISO 180
缺口冲击强度	7 kJ/m ²	ISO 179/1eA
介电消散因子	0.037 106Hz	IEC 602501Hz
介电常数	3.9 kv/mm	IEC 602501Hz