

气体检测仪RX-8000

产品名称	气体检测仪RX-8000
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理研 型号:气体检测仪RX-8000 功能:气体检测仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

气体检测仪RX-8000

气体检测仪RX-8000用途：

用于装有LNG/LPG等的槽罐内的气体浓度测定 用于确保槽罐清理作业时的安全 用于惰性气体产生装置的能力管理

用于对煤炭运输船船舱内的CH4进行测定

气体检测仪RX-8000特征：

本质安全防爆构造 防爆等级：Exia CT4X取得可在0种危险场所进行测定搭载高精度红外线式传感器，在惰性气体及N2中也可维持高精度进行测定 可对从高浓度（Vol%）至低浓度（%LEL）的范围进行测定配备量程自动切换模式，省时省力采用环保的锂离子充电电池采用带有背光灯的大型LCD画面，在阳光直射下也易于进行观察同时进行气体浓度值的字符数字显示及模拟柱状显示

产品类别	便携式
类型	复合型气体检测器
检测对象气体	可燃性气体/氧气
检测原理	非分散型红外线式(HC/CH4)隔膜伽伐尼电池式(O2)
检测范围	0 ~ 100 %LEL/ ~ 100vol%(HC/CH4)【%LELVol% 量程自动切换式】0 ~ 25.0vol%(O2)
检测方式	泵吸式
防爆性	本质安全防爆构造（防爆等级：Exia CT4X）

保护等级	与IP67相当
各种认证	TIIS ATEX MED CE
电源	锂离子电池组或干电池组 (5号碱性干电池 × 3节)
连续使用时间	锂离子电池组：约15小时 干电池组：约10小时
外形尺寸重量	约154(W) × 81(H) × 127(D)Mm (不包含突起部分)使用锂离子电池组时 ：约1.1kg使用干电池组时：约1.0kg
使用时的温湿度范围	-20 ~ +50 95%RH以下 (无结露)

气体检测仪RX-8000