

# 鸿晟蓄电池6-FM-28 FM产品系列性能特点

产品名称	鸿晟蓄电池6-FM-28 FM产品系列性能特点
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鸿晟蓄电池 型号:6-FM-28 产地:河南
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

## 产品详情

鸿晟蓄电池6-FM-28 FM系列性能特点

阀控式蓄电池产品特点:

### 1.使用寿命长

高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命。

低酸比重电液，提高电池充电接受能力，增强电池深放电循环能力。

增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。

因此GFM系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25 )

### 2高倍率放电性能优良

高强度紧装配工艺，电池内阻极小，大电流放电特性优良，比一般电池提高20[%]以上。

### 3.自放电低

高纯度原料和特殊造工艺，自放电很小，室温储存半年以上也可无需补电。

### 4维护简单

特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解液水份含量几乎没有变

化，因此电池在使用过程中无需补水，维护简单。

#### 5.安全性高

电池内部装有特制安全。

#### 6.安装简捷

电池立式、侧卧、层安装均可，安装时占地面积小，灵活方便。

#### 7.洁净环保

电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设计无腐蚀，可直接将电池安装在办公室或配套设备房内，无需作

阀控式蓄电池安装注意事项:

- (1)按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用电池。
- (2)不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- (3)在安装过程中要注意绝缘。
- (4)不要把机器安装成密闭形结构。
- (5)在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
- (6)请不要把不同种类的蓄电池混合使用。
- (7)不要让电池与有机溶剂接触。