

# 郑州变压器

产品名称	郑州变压器
公司名称	徐州市恒力变压器有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	
公司地址	徐州市徐州经济开发区大庙镇孤山村
联系电话	86-051683761806 13814420480

## 产品详情

### 郑州变压器

，郑州变压器生产厂家，郑州变压器报价，郑州变压器价格，郑州变压器厂，郑州哪里生产变压器我公司是一家专业从事变压生产的企业，公司占地27万平米，注册资金500万，固定资产1.5亿，年销售额4亿，是淮海地区规模最大最专业的变压器生产企业

### 郑州变压器\_郑州变压器生产厂家\_郑州变压器价格\_

S11系列变压器的产品特点：<a>

- 、S11变压器铁芯采用进口优质冷轧硅钢片叠加而成，从而可以很大程度上降低了变压器的空载损耗，和变压器的空载电流，变压器铁芯采用特殊工艺和方法夹紧变压器器芯，保证了变压器铁芯的紧实度，降低了变压器的噪音；<b>
- 、变压器的线圈采用无氧铜绕制，变压器10KVA-500KVA采用了双侧筒式结构，630KVA-2500KVA采用了双螺旋或四螺旋结构，高低压绕组采用圆筒式结构；<c>
- 、S11系列变压器的低压连接组采用了Dyn11的接法，从而减少了谐波多电网的影响，改善了供电的质量；<d>
- 、S11系列配电变压器采用了密封式结构，延长了使用寿命，免吊芯，延长了维护周期，提高变压器使用寿命；<e>、因为采用了优质的硅钢片，和变压器结构设计合理，降低了变压器的噪音。

S11系列配电变压器的使用条件：<a>、S11系列配电变压器最高的使用温度不得超过+40摄氏度；

<b>、S11系列配电变压器的最低使用温度不得高于-25摄氏度；<c>

、S11系列配电变压器的使用高度不得高于海拔1000m；<d>

、S11系列配电变压器月平均相对湿度要在90%（20摄氏度）；<e>

、S11系列配电变压器应该安装在没有火灾、爆炸危险、严重污秽、具有强烈化学腐蚀性的场所

S11系列电力变压器产品型号含义：S11— / S:表示三相电力变压器 11:表示性能水平代号

/ :分别表示额定容量/电压等级 如：S11-315/10 S:表示三相变压器

11:表示设计序号，11型 315:表示变压器的容量315KVA

10:表示变压器的电压等级为10KV级

SCB10干式变压器产品主要优点： <1>

SCB10环氧树脂浇注干式变压器承受热冲击能力强，过载能力大，难燃防火性能好。 <2

>SCB10环氧树脂浇注干式变压器空负载损耗小，局部放电量小。 <3>

SCB10环氧树脂浇注干式变压器节能环保，不污染环境

<4> SCB10环氧树脂浇注干式变压器对温度，灰尘不敏感。

<5> SCB10环氧树脂浇注干式变压器体积小，不开裂，维护简便

SCB10环氧树脂浇注干式变压器主要使用场合： <1>树脂绝缘干式电力变压器最宜用于防火要求高

<2>负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境中。

如：机场，地铁，发电厂，冶金行业，石油化工，高层建筑，购物中心，核电站等场合

SGB10非包封干式变压器的产品特点

<a>、精心设计的线圈结构及真空浸渍处理工艺，使SGB10非包封干式变压器无局部放电产生，并且在整个的使用寿命周期内，无任何龟裂现象发生，不存在绝缘水平下滑的情况发生；

<b>、高压侧采用了连续式的绕组，低压采用了箔绕提高了抗电流的能力，变压器整体采用浸渍处理和固化处理，使用了高强度的陶瓷支撑，有很好抗突发短路电流的承载能力；

<c>、变压器无变压器油因此难燃，不产生有毒气体，防火；

<d>、SGB10在高温明火的烘烤燃烧下，变压器几近不产生烟雾；

<e>、变压器的绝缘等级达到H级(180摄氏度)绝缘。