

# 塑胶跑道GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场》

产品名称	塑胶跑道GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场》
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 塑胶跑道厂家:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道生产厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 塑胶跑道GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场》取样要求及注意事项

《新国标》除了各项标准要求提高，对取样检测同样也作出了严格要求。

#### 1.见证取样

验收检验样品应在建设方（或代建方、使用方）、监理方及施工方代表等相关人员见证下在铺装现场取样。

#### 2.合成材料面层原料样品

A.应对每次进场的原料取样，同一批次同一规格原料取一组样品。非固体原料每组取样量不少于250ml，多组分非固体原料按配比取样，配比最小的组分取样量应不少于50ml。

B.非固体原料在充分搅拌均匀后装入洁净干燥的玻璃瓶或其他不会导致化学污染的容器中密封保存，多

组分非固体原料应将各组分单独取样包装。固体原料取样后装入聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封保存。

### 3.样品取样规格及取样位置

铺装现场裁取，挖取或平行制备的合成材料面层样品规格不小于300mmX400mmX实际厚度，取样后装入聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封保存。

### 4.现浇型面层样品取样

物理机械性能及无机填料含量检测用样品应在合成材料面层现场铺装的同时平行制备，平行样的制备配方、工艺和厚度应与现场施工相同；样品数量不少于3块，其中1块作为检测用样，其余作为复验备样。必要时，可在铺装完成后的场地上挖取样品。

有害物质限量及气味检测用样品应在合成材料面层铺装后14d~28d内直接从运动场上挖取1块样品。

### 5.运输、保存与检测时间

样品运输过程中应避免因扭曲、挤压、受潮、化学污染或高温等改变样品物理或化学完整性，样品送达实验室后应在温度为（ $25 \pm 5$ ）的室内环境带包装保存，原料样品应在送达实验室后14d内开始检测，成品样品应在合成材料面层铺装完毕后14d~60d内开始检测。

塑胶跑道GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场》取样要求及注意事项