

板换不锈钢清洗，板换除垢剂

产品名称	板换不锈钢清洗，板换除垢剂
公司名称	廊坊米多化工产品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:廊坊米多 型号:25公斤/桶 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇东流河村
联系电话	18533652186 18533652186

产品详情

板换不锈钢清洗，板换除垢剂

安全环保：无毒、无害。

快速有效：清洗剂配方中特殊的湿润剂、穿透剂和分散剂，可以把沉积物中的复杂垢质有效分解，并直接清洗到设备的原有金属面；同时，清洗后产品中的特殊缓蚀复合物可以在金属表层形成一层预膜层，即可以保护金属材质免遭介质腐蚀，又可以延缓水垢的二次生成。通常，设备在2-4小时即可清洗完成，大系统也往往不超过12个小时。

操作简单：不需要特殊的工具和专业培训的人员就可以实现，其清洗工艺可根据实际情况考虑用循环、浸泡、喷淋或擦拭等方式。可以用水稀释使用的，如果垢质比较坚硬，建议用原液或稀释1：1来使用；如果设备容积较大，建议稀释比例不超过1：5，这样溶液的速度和效果不会有大的影响；对于大的整个密闭系统的循环清洗，可以在本公司的建议下增大稀释比例，但*大稀释量不超过1：30。

拆卸清洗：

- 1.准备塑料或不锈钢材质清洗槽，槽的大小根据需要清洗的换热器板片的大小决定；
- 2.向清洗槽内注入清水，然后倒入清洗剂（清水和清洗剂量为1:1）；
- 3.将拆卸下来的换热器板片放入清洗槽内（务必使板片完全浸没如清洗液中），浸泡20-30分钟，然后取出，用刷子刷洗板片，将板片上残留的污垢刷洗下来，然后再用清水冲洗干净。如果板片上残留污垢较多，刷子不能刷干净，则需要继续延长浸泡时间，直到水垢能完全清洗干净为止。清洗完一批然后在放入另一批，如果清洗液与水垢反应变慢可排掉部分清洗液然后再补入新的，直到全部板片清洗完毕。

