

# 进口小型绝缘电阻计3148A 日本共立KYORITSU

产品名称	进口小型绝缘电阻计3148A 日本共立KYORITSU
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:共立KYORITSU 型号:3552BT 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

手掌大小的小巧轻便的 2 系列巨型

采用耐冲击的新材料（弹性体）外壳超紧凑的340g绝缘电阻计具有自动放电功能 - 测量完成后自动放电充电电压耐冲击的新材料（弹性体）外壳具有便于黑暗场所的刻度照明 标配带远程开关的探头（具有断电功能，防止忘记关闭）带有颈带，可让您用双手

绝缘电阻计额定实测电压100V/250V

有效最大显示值20兆安50兆安

中值0.5兆安1兆安

第一有效测量范围0.02~10M 0.05~20M

标准条件下的精度（\*1）读数值的 ± 5%

第一有效测量范围除 0 和 标度的第一有效测量范围以外的刻度

标准条件下的精度（\*1）读数值的 ± 5%

精度为 0 和 刻度小于刻度长度的 0.7%

开路电压额定实测电压的1.2倍以下

额定测量电流连接额定测量电压 × 1000

短路电流直流2.2mA以下

伏特计准确性最大分时值的 ± 3%

测量范围交流 0~300V

一般规格合规标准符合 JIS C 1302 : 2002 标准，符合 IEC 61010-1 III 类 300V，II 类 600V

使用的电源/电池AA R3（6.1V）× 5

外部尺寸90（长）× 137（宽）× 40（深）毫米

质量约340g（含电池）

(\*1) 标准条件如下环境温度 :  $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$  相对湿度 : 45~75% 位置 : 水平 ( 倾斜角度为  $5^{\circ}$  或更小 ) 外部磁场 : 电池电压仅适用于地磁场 : 电池有效范围