

山东液压升降装配架、器身装配架、气垫装配架、变压器液压升降台

产品名称	山东液压升降装配架、器身装配架、气垫装配架、变压器液压升降台
公司名称	泰安鑫杰机械有限公司
价格	60000.00/普通
规格参数	
公司地址	泰安新泰市开发区205国道南侧3幢3号
联系电话	16533361818 13335293678

产品详情

液压升降装配架、器身装配架、气垫装配架、液压升降装配台 一、概述:装配架是变压器制造行业用于大中型变压器装配的专用设备，本设备由面对面对称布置的两个架体组成，两侧架体均可独立动作，完成各自工作平台在高度方向和水平方向位置的调整，以满足变压器装配时对操作位置的不同要求。该设备主要由工作平台、升降机构、水平移动机构、人梯组成。工作平台为抽拉式结构，上部固定层作为工作人员主要使用的站立平台，下部设有可向外延展站立范围的抽拉平台，用于站立平台的局部延展，方便人员接近变压器工作；站立平台的高度位置和水平方向的位置可分别用电机驱动到指定的工作位置，站立平台中间部位设有电源插座，方便于工作人员在站立平台上使用常用电动工具；设备一端设有人梯，便于工作人员的上下通行；在站立平台和支撑立柱上设有操作开关，以便工作人员在工作中随时调整站立平台的高度位置和水平方向的位置；平台上部设有大功率照明灯，提供工作时充足的光源。升降机构采用油缸升降，并且加装特殊结构的液压锁，保证工作平台安全可靠的停在任意位置，升降速度0~1000 mm/min任意可调。由于采用液压升降，升降平稳，升降过程中没人任何噪音。行走轮采用钢芯聚氨酯轮或者轨道轮；聚氨酯轮可以很好的保护地面，轨道轮可以配合用户的系列模块化装配。二、主要特点：

- 1、操作平台升降采用油缸升降，并且加装特殊结构的液压锁，保证工作平台安全可靠的停在任意位置，升降速度0~1000mm/min任意可调。
- 2、由于采用液压升降，升降平稳，升降过程中没人任何噪音
- 3、操作平台中间部位设有电源插座，方便于工作人员在站立平台上使用常用电动工具
- 4、工作台下面的若干抽屉式伸出小平台，配有定位插销。拉出小平台后及时插入插销，以防滑脱伤人。伸缩小平台上装有非金属减磨材料，防止在抽拉过程中产生有害的铁屑。
- 5、每台架体两端各设有一个150W拐臂照明灯，工作台下方配有日光灯，以便增加亮度，方便操作
- 6、装配架车轮采用聚氨酯轮，结实耐用，有足够的机械强度，不损伤地面，不起静电。
- 7、左右架体安装集中操作按钮站2套：地面和工作台上各1套，便于操作。装配架地面控制盘和工作台操作按钮站互锁，防止误操作。走行与升降电机均为可制动型。
- 8、平台上部设有大功率照明灯，提供工作时充足的光源
- 9、所有涉及安全要求的部件，均做热处理和探伤检查。

三、主要参数：台面尺寸根据用户要求设计制造。