

# 进口玻璃纤维材质 贺德克滤芯0500R020BN4HC回油滤芯

产品名称	进口玻璃纤维材质 贺德克滤芯0500R020BN4HC回油滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

3.贺德克滤芯技术条件 1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10~+100 3.过滤精度：5~20μm  
4.工作介质：不是一般液压油 贺德克滤芯是输送介质的管道系列中不可缺少的部分，通常安装在液压系统的进口端过滤中，用来滤除流体介质中的金属颗粒、污染杂质等，可保护设备的正常工作，当流体进入过滤器后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出 重齿轮滤芯2600 R 010 BN4HC/-V-B4-KE50 HYDAC 太齿滤芯1284461 1300 R 010 BN4HC/-V-B4-KE50贺德克HYDAC 齿轮箱过油滤芯 01.NR 1000.32227.10VG.25G.25.B.V.-S1 INTERNORMEN 齿轮箱过油滤芯310762 01.NR 1000.6VG.10.B.V.-INTERNORMEN MEH1492RNTF10N/M50齿轮箱滤芯3兆瓦风机  
齿轮箱滤芯1.5兆瓦风机MEH1449RNTF10N/M50 PALL 颇尔双精度齿轮箱滤芯HC8300FKS39H-YC11  
双精度齿轮箱滤芯HC8300FKS24H-YC118 金风750W型风机用0080MG020BN贺德克滤芯  
HYDAC液压滤芯1250486 0030 D 010 BN4HC 油动机工作滤芯1262949 0110D010BN4HC/-V  
液压油滤芯300064 01.E30.10VG.30.E.P 液压站滤芯320407 液压站滤芯300300 液压站滤芯300290  
液压站滤芯312426 滤芯 HCY-143483FKS18H 抗燃油滤芯HC8314FKZ16 抗燃油滤芯HC9100FKZ8Z  
抗燃油滤芯HC8300FKZ16Z 抗燃油滤芯HC8314FKZ39Z 抗燃油滤芯UE619CF24 40ZB9  
抗燃油滤芯HC9600FKZ13Z PALL滤芯HC9601FDP13Z 抗燃油粗滤芯HC9600FKZ8H  
油动机滤芯HC9020FKZ4Z 油动机滤芯HC9020FKZ8H 循环滤芯HC8314FKN39H  
PALL 颇尔滤芯H754FKZ13H 风电pall滤芯HC8314FKP39H\*3um 风电pall滤芯HC8314FKS39H\*10um  
风电pall滤芯HC8300FKP39H\*3um

随着风力发电行业的发展，风机的维护和保养工作逐渐成为发电企业和主机厂家的关注重点之一  
由于回油压力较低，所需滤油器强度不高 (3)pall滤芯安装在系统的回油路上：这种安装起间接过滤作用  
型号：双头通平压式：外径 70mm内径 28mm 长度通用标准：10、20、30、40英寸 特点：以膜为核心的膜折叠滤芯，确定滤膜材质后，由聚丙烯无纺布（网），分作导流层和支撑折叠后，插入中心管，装入壳体，各部位均采用无粘合剂的热熔融焊技术，熔封构成完整的一体滤芯，不含化学污染物，产品实行完整性检测 1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤  
3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水  
1微米、5微米、10微米、15微米、20微米、25微米、30微米、40微米、50微米等级别 水滤芯应用领域：  
油过滤、化工原料、有机溶液过滤、电镀液过滤、各种水处理、反渗透预过滤、电子行业操作条件:操作

温度：折叠聚丙烯：82C；熔喷聚丙烯：65C 压力降：折叠聚丙烯：3.4bar，82C  
熔喷聚丙烯：1.03bar，65C 滤芯更换推荐压力降:2.4bar,20C 建议水：20inch长滤芯：660LPM  
40inch长滤芯：1300LPM 60inch长滤芯：1900LPM 颇尔滤芯选用滤油器时，要考虑以下几点：

- 1.过滤精度应满足预定要求，
  - 2.能在较长时间内保持足够的通流能力；
  - 3.滤芯具有足够的强度，不因液压的作用而损坏；
  - 4.滤芯抗腐蚀性能好，能在规定的温度下持久的工作；
  - 5.滤芯清洗或更换方便
- 我公司生产的各种规格的油过滤器质量均达到国家技术标准，产品质量过关,技术过硬,价格合理.型号齐全.欢迎广大客户惠顾
- 四、贺德克滤芯安装方法：1.在购买之后，不能直接用手对包装进行拆卸，应该按照包装箱上的操作说明，放置正确的方向，并且保证轻拿轻放，不要遭受剧烈的冲击或碰撞

液压油保养工作（前提是设备正常运行，无异常状况），

- 1、保证液压油不在高温下使用；油品在高温下很快会氧化变质；
  - 2、液压站上的空气过滤器要采用既能过滤颗粒的也能过滤水分的过滤器；
- 斯科曼厂家为您提供构造特点 1.可提供不同材质，不同精度的滤芯，以满足用户各种场合下的过滤要求

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水适用于电子、石油、化工、医药、食品等工业部门中的预处理和后处理系统上

涉及化工石油、塑胶、机械等行业 3 性能参数 过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材

过滤精度：从1、3、6、12、25..... μm 过滤比：X 100 结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa  
使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行 测试标准：  
滤抗破裂性验证按ISO 2941 滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943 过滤器过滤特性按  
ISO 4572 过滤器压差特性按 ISO 3968 —压差特性试验按 ISO 3968 试验用油的粘度 4 产品型号

自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510X\* FX-515X\* FX-520X\* (\*分别代表80, 100, 180)

ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/\* ZL12BX-122/\* (\*分别代表10, 25, 80)

QYL型回油过滤器 滤芯型号：QY LX-63 × \*Q2 QY LX-100 × \*Q2 QY LX-160 × \*Q2 QY LX-250 × \*Q2

QY LX-400 × \*Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10 × \*  
GX-25 × \* GX-40 × \* GX-63 × \* GX-100 × \* GX-160 × \* GX-250 × \* GX-400 × \* GX-630 × \*

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号：IX-40 × \* IX-63 × \* IX-100 × \*  
IX-160 × \* IX-250 × \* IX-400 × \* IX-630 × \* IX-800 × \* IX-1000 × \* (\*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-

A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TZX2-10 × \* TZX2-25 × \* TZX2-40 × \* TZX2-63 × \* TZX2-100 × \*  
TZX2-160 × \* TZX2-250 × \* TZX2-400 × \* TZX2-630 × \* TZX2-800 × \* TZX2-1000 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TXX-25 × \* TXX-40 × \* TXX-63 × \*  
TXX-100 × \* TXX-160 × \* TXX-250 × \* TXX-400 × \* TXX-630 × \* (\*分别代表30, 50)

GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号：GP300 × \*Q2 GP400 × \*Q2 GP500 × \*Q2 GP600 × \*Q2

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号：WY300 × \*Q2 WY400 × \*Q2  
WY500 × \*Q2 WY600 × \*Q2 WY700 × \*Q2 WY800 × \*Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号：TFX-25 × \* TFX-40 × \* TFX-63 × \* TFX-100 × \* TFX-160 × \*  
TFX-250 × \* TFX-400 × \* TFX-630 × \* TFX-800 × \* TFX-1000 × \* TFX-1300 × \* (\*分别代表80, 100, 180)

TFB系列吸油过滤器 滤芯型号：TFBX-45 × \* TFBX-70 × \* (\*分别代表10, 20, 30, 80)

XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号：NLX-25 × \* NLX-40 × \* NLX-63 × \* NLX-100 × \* NLX-160 × \*  
NLX-250 × \* NLX-400 × \* NLX-630 × \* NLX-800 × \* NLX-1000 × \* (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

旋装式管路过滤器

滤芯型号：SPX-06 × 10, SPX-06X25, SPX-08 × 10、SPX-08 × 25、SPX-10 × 10、SPX-10 × 25、SPAX-10 × 10

SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号：SFAX-25 × \* SFAX-40 × \* SFAX-63 × \* SFAX-100 × \*  
SFAX-160 × \* SFAX-250 × \* SFAX-400 × \* SFAX-630 × \* SFAX-800 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号：SFBX-25 × \* SFBX-40 × \* SFBX-63 × \* SFBX-100 × \*  
SFBX-160 × \* SFBX-250 × \* SFBX-400 × \* SFBX-630 × \* SFBX-800 × \* SFBX-1000 × \* SFBX-1300 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管过滤器 滤芯型号：SFX-60 × \* SFX-110 × \*  
SFX-160 × \* SFX-240 × \* SFX-330 × \* SFX-500 × \* SFX-660 × \* SFX-850 × \* SFX-950 × \* SFX-1300 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器  
滤芯型号：STZX2-25 × \* STZX2-40 × \* STZX2-63 × \* STZX2-100 × \* STZX2-160 × \* STZX2-250 × \*

STZX2-400 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号：STXX-25 × \* STXX-40 × \* STXX-63 × \* STXX-100 × \* STXX-160 × \* STXX-250 × \* STXX-400 × \*

(\*分别代表30, 50) SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号: PLFX-30 x \* (\*分别代表3, 5, 10, 20) ZU-H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号: HX-40 x \* HX-40 x \*Q HX-40 x \*W HX-10 x \* HX-10 x \*Q HX-10 x \*W HX-25 x \* HX-25 x \*Q HX-25 x \*W HX-63 x \* HX-63 x \*Q HX-63 x \*W HX-100 x \* HX-100 x \*Q HX-100 x \*W HX-160 x \* HX-160 x \*Q HX-160 x \*W HX-250 x \* HX-250 x \*Q HX-250 x \*W HX-400 x \* HX-400 x \*Q HX-400 x \*W HX-630 x \* HX-630 x \*Q HX-630 x \*W HX-800 x \* HX-800 x \*Q HX-800 x \*W HBX-10 x \* HBX-25 x \* HBX-40 x \* HBX-63 x \* HBX-110 x \* HBX-160 x \* HBX-250 x \* HBX-400 x \* HBX-630 x \* HDX-10 x \* HDX-25 x \* HDX-40 x \* HDX-63 x \* HDX-100 x \* HDX-160 x \* HDX-250 x \* HDX-400 x \* HDX-630 x \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号: TXX-25 x \* TXX-40 x \* TXX-63 x \* TXX-100 x \* TXX-160 x \* TXX-250 x \* TXX-400 x \* TXX-630 x \* (\*分别代表30, 50) RFA系列微型直回式回油过滤器 滤芯型号: FAX-25 x \* FAX-40 x \* FAX-63 x \* FAX-160 x \* FAX-250 x \* FAX-400 x \* FAX-630 x \* FAX-800 x \* FAX-1000 x \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号: FBX-25 x \* FBX-40 x \* FBX-63 x \* FBX-100 x \* FBX-160 x \* FBX-250 x \* FBX-400 x \* FBX-630 x \* FBX-800 x \* FBX-1000 x \* FBX-1300 x \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) 随着时代的不断发展, 很多公司正在不断地崛起, 由此电厂磨煤机黎明液压滤芯在很多领域都得到了广泛的使用, 达到净化的作用, 使我们的生活环境更加洁净, 健康, 环保 2、石化: 炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收, 液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化, 油田注井水及天然气除颗粒过滤 低压系列滤芯还设有旁通阀, 当滤芯未及时更换时, 旁通阀能自动打开, 保证系统正常运转 如果不换油, 实际上会对齿轮箱造成损伤