

# 东风随车吊-飞涛12吨直臂吊

产品名称	东风随车吊-飞涛12吨直臂吊
公司名称	十堰振翔物资贸易有限公司
价格	1000.00/普通
规格参数	
公司地址	湖北省十堰市白浪中路51号（老特汽院内）
联系电话	15586995920

## 产品详情

飞涛12吨直臂吊参数 SQ1203/SQ1204 起重机型号：SQ1203/SQ1204 最大起升质量Kg：12000  
最大起升力矩N.m：320000 起重机质量Kg：3800/4000 截面形式：五边形 最大工作半径m：11.7/15.2  
最大起升高度m：13.7/16.7 臂长m：5.2—12/5.3—15.5 支腿跨距m：2—5.7 安装空间mm：1250  
油箱容积L：150 SQ1203 工作半径（m）：2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.7 额定负荷（Kg）：12000 8350  
6310 5100 4170 3530 3030 2640 2330 2000 SQ1204 工作半径（m）：2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 15.2  
额定负荷（Kg）：12000 8350 6310 5100 4170 3530 3030 2640 2330 2025 1400  
可配东风随车吊专用底盘：EQ5250JSQF 东风前四后四6\*2,玉柴210马力，300双层，局部三层随车吊专用  
大梁，前桥3.6吨/5吨，后桥9吨/10吨，轴距：2150 4850,2150  
5250,货厢尺寸：7500,7700,8200，8500\*2300\*550,整车尺寸：11350,11980\*2490\*3850。  
东风随车吊的配件及使用：购买随车起重车配件的时候一定要拆开看看零部件的完好度，徐工随车吊车  
主在购买配件的时候，一般只会看品牌购买，但是大家都忘了一个非常重要的细节，那就是拆开看看零  
配件是否完好，为什么要看配件是否完好呢？看结合部位是否平整，零配件在搬运、存放过程中，由于  
振动、磕碰，常会在结合部位产生毛刺、压痕、破损或裂纹，影响零件的使用，选购时应注意检查。合  
格的零配件表面，既有一定的精度又有铮亮的光洁度，越是重要的零配件，精度越高，包装防锈防腐越  
严格，选购时要查看。选购时应注意检查，若发现零件有锈蚀斑点、霉变斑点或橡胶件龟裂、失去弹性  
，或轴颈表面有明显车刀纹路，应予调换，我国专用汽车生产已达世界第二，中国机械工业联合会副会  
长张小虞在专题报告发言中回顾了我国随车起重车的发展历程。  
在水箱里添加雨刷水，让车在雨天更加看的清晰。注意三点：  
1，使用浓缩清洁液时，按照厂商指示加水。2，勿将现成可用的清洗剂与水混合，水中的微小异物会阻  
塞此系统。水会结冰并损坏储液罐和此系统的其它零件。3，天气很冷时，清洁液仅加满即可，剩下的空  
间留作结冰时膨胀用，以免储液槽受损。  
随车吊厂家供应随车起重车，是最好品质的，希望你们选择性的购买。 十堰振翔物资贸易有限公司