

VW50065-CR300LA-GI40/40大众标准 汽车钢

产品名称	VW50065-CR300LA-GI40/40大众标准 汽车钢
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:宝钢, 马钢 特点:汽车零部件用钢 厚度:0.2mm-6.0mm
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

产品介绍：

VW50065-CR300LA-GI40/40大众标准是一种专为大众系列汽车设计的热轧酸洗卷板，其品牌包括宝钢和马钢。该钢材的厚度范围从0.2mm到6.0mm，属于汽车零部件用钢，广泛应用于汽车制造行业。采用酸洗工艺制作，确保了钢材表面的光洁度和平整度，同时提高了钢材的耐腐蚀性能。

产品特点：

- 高强度：**VW50065-CR300LA-GI40/40大众标准汽车钢具有优异的强度特性，可以提供出色的承载能力，确保汽车结构的安全性和稳定性；
- 优异的成型性能：**该钢材具有良好的成型性能，便于加工和冲压，可满足复杂汽车零部件的制造需求；
- 良好的焊接性能：**VW50065-CR300LA-GI40/40大众标准汽车钢可通过各种常见的焊接方法进行连接，焊缝强度高，焊接质量可靠；
- 优良的表面质量：**经过酸洗工艺处理的钢材表面光洁平整，无污染物和氧化物，确保了优良的涂装附着性和腐蚀防护性能；
- 准确的规格尺寸：**该产品提供的规格范围广泛，可以满足不同零部件的要求，确保生产过程的准确性和稳定性。

生产工艺：

VW50065-CR300LA-GI40/40大众标准汽车钢采用热轧和酸洗工艺制作。首先，通过高温热处理，使钢板达到适当的塑性和强度，然后进行酸洗处理，去除表面的氧化物和污染物，终得到光洁平整的卷板。

适用用途：

VW50065-CR300LA-GI40/40大众标准汽车钢主要用于大众系列汽车的制造，特别适用于各种汽车零部件的生产，包括车身结构件、底盘件、内饰件等，以确保汽车的安全性、稳定性和耐用性。

性能：

1. 强度高：VW50065-CR300LA-GI40/40大众标准汽车钢具有较高的屈服强度和抗拉强度，能够承受较大的载荷；
2. 优异的冲击韧性：钢材具有良好的冲击韧性，能够在碰撞或意外撞击中吸收能量，保护车辆乘员的安全；
3. 耐腐蚀性好：通过酸洗处理，钢材表面的氧化物和污染物被去除，从而提高了钢材的耐腐蚀性能；
4. 优良的成型性能：该钢材易于冲压和成型，能够满足复杂零部件的制造要求。

产品冷知识：

VW50065-CR300LA-GI40/40大众标准汽车钢是由大众汽车集团制定的标准，符合大众汽车制造的需求和规范。其材质和生产工艺经过严格的测试和验证，保证了其高品质和可靠性，因此深受大众汽车制造商的青睐。

厂家优势：

作为中国钢铁矿材厂家的上海泷湃供应链管理有限公司，我们具有以下优势：

1. 供应稳定：我们与宝钢、马钢等钢铁厂家建立了长期的合作关系，能够提供稳定可靠的VW50065-CR300LA-GI40/40大众标准汽车钢供应；
2. 品质保证：我们严格按照进行生产和质量控制，确保所提供的汽车钢材符合客户的要求和期望；
3. 定制服务：我们提供个性化的钢材定制服务，根据客户的需求和规格要求进行生产，确保满足不同客户的特定需求；
4. 团队：我们拥有一支经验丰富、的团队，能够提供的知识、细节和指导，解答客户关于汽车钢材的疑问和需求。

总结：

VW50065-CR300LA-GI40/40大众标准是一种高强度、优良成型性能和耐腐蚀性能的热轧酸洗卷板，适用于大众系列汽车的制造。作为供应链管理公司，上海泷湃提供稳定供应、高品质的VW50065-CR300LA-GI40/40大众标准汽车钢，并提供定制服务和支持，以满足客户的需求。