

涂料加盟|健康苹果漆|江门市苹果化工|广东涂料超易洗高贵墙面漆

产品名称	涂料加盟 健康苹果漆 江门市苹果化工 广东涂料超易洗高贵墙面漆
公司名称	江门市苹果化工有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	QQ:424024806广东江门市蓬江区荷塘镇唐溪工业园江门市苹果化工有限公司
联系电话	86-07503732711/3732700 13302882670

产品详情

"产品名称：超易洗高贵墙面漆

产品编号及系列产品：

AP9900 产品简介：

本产品是集六大功能于一体的高档墙面漆。在原有健康苹果五合一系列优良功效的基础上，全面加强了配方系统，添加了CNR粒子，特有的“抗沾污”功能和致密的漆膜，令污渍不易渗透和粘附，擦洗更轻松，墙面亮丽如新。

产品特性:

产品编号及系列产品：

AP9900超易洗高贵哑光墙面漆

AP9900s超易洗高贵丝光墙面漆

产品特性：

1、采用美国进口的“耐沾污”材料，在漆膜表面形成强有力的保护屏障，无论厨房油污或口红、蜡笔、

水彩、茶渍、咖啡污渍以及鞋印，手印等，用洗涤剂和水即可轻松擦去。

2、独特的生产工艺使漆膜疏水性能优异出众，使污渍难以粘附。

3、耐擦洗超过20000次，即使您天天清洗，十年不会将漆膜擦破。墙面天天亮丽如新。

4、具有独特的柔韧弹性，漆膜可依靠自身的延展，弥盖墙体出现的细微裂纹并防止新裂纹的产生。

5、气味清香自然、不刺激；抗碱防霉，再潮湿的天气，墙面也不会发霉。

适用范围：

适用于住宅、宾馆、酒店、学校及行政事业单位等公用场所。

施工方法：

刷涂、滚涂、喷涂。

技术参数：

光泽：哑光、丝光效果

颜色：白色及多种流行色可供选择(备有多种色彩，另见色卡)

基料：丙烯酸共聚物、助剂及水

固体份：40 ± 2% (固体重量份)

干燥时间：

表干：约1小时

重涂时间：最少2小时 (条件：25 ° C，50%相对湿度)

耐擦洗：1000 ~ 2000次

干漆膜厚度：大于等于25微米/层

理论耗漆量：13-15平方米/升/层(因基材和涂装表面粗糙程度不同，耗漆量会有所不同)

施工环境：温度不低于5 ° C，相对湿度不高于85%

贮存条件：

避免阳光直射，在阴凉、通风、干燥处，温度为5 -25 范围内贮存。保持期：18个月。

使用配比：

超易洗高贵墙面漆：清水=1：0.1~0.2 (多孔基材可稍加大比例)

施工工艺：

(流程图) 表面处理：先用适当的清洗剂清洗表面污垢，铲除表面破损或脱落的涂层，并对表面不平处修补。混凝土面，灰泥面，水泥砂浆面等新基面必须养护30天，发霉面就先用1：3漂白粉水清洗，然后用清水洗净并让其彻底干燥。

基层要求：被涂表面必须平整、坚实、清洁、无油渍、含水率低于10%、PH值低于10，湿度太大时不宜施工。

施工方法：刷涂、辊涂，高压无气喷涂（如粘度太高可加清水约10%搅匀施工）

涂层体系：一底两面，即先用全能抗碱底漆涂一遍底，再刷两遍面漆。

（若要获得最佳的装饰效果，可多涂饰一遍）

包装规格：

5L

施工注意事项：

- 1、施工前应先阅读使用说明。
- 2、打开罐后应充分搅拌，施工间隙应盖紧罐盖，以防涂料结皮，已稀释的漆液不能倒回原包装内
- 3、冬季施工，重涂时间请适当延长；对于墙面，冬季晾置时间应适当延长，以防碱性物质析出，侵蚀墙面。
- 4、避免让漆刷或辊筒沾上过量油漆。
- 5、工具使用后即用清水清洗。

"

服务热线: 0750-3732711 400-883-2928 13302882670 QQ:424024806 陈先生

官方网站：<http://www.health-apple.com>