

## 内蒙古鄂尔多斯矿山洗煤不锈钢复合波浪筛板用于物料分选。

产品名称	内蒙古鄂尔多斯矿山洗煤不锈钢复合波浪筛板用于物料分选。
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	350.00/块
规格参数	规格:610*610 产地:河北 属性:全新
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

### 产品详情

内蒙古鄂尔多斯矿山洗煤不锈钢复合波浪筛板用于物料分选。。鑫顿自清洁筛板记者感悟：岁末年初，回首过去，拼搏与汗水，换来今天的喜悦与收获，总结过去，勤奋加努力，得来今天的幸福与成功；展望来年，愿你再接再厉，鼓劲加油。鑫顿自清洁筛板在更换过程中需要注意哪些安全事项？安全技术措施：1、凡参加施工的人员，施工期间必须佩戴安全帽。2、凡参加施工的人员，必须按时学习检修措施。凡未学习措施，任务不明确、精神状态不佳、班前喝酒的严禁参加施工。3、施工前，确认电源断电；确认周边灭火设施、沙箱齐全。4、施工时，严格执行停、送电制度。施工负责人通知集控室准备施工，集控员将该设备的操作转到“就地”，通知MCC专职电工将振动筛电源停电，悬挂“有人工作，严禁送电”警示牌，现场施工负责人试启动设备两次，确认无电后将施工现场“急停”按钮打到“急停”位置，再告知集控员“准备就序”，集控员记录停、送电时间、施工负责人、停电负责人等后。现场施工负责人接到集控室通知后方可进行施工。5、在筛板上工作时，注意脚下，防止滑倒摔伤。6、去掉筛板后，施工人员应注意脚下以防踏空。7、楼梯坡度陡、滑，过往检修人员应注意脚下，严防滑倒、绊倒摔伤。8、施工完毕，施工人员清理完现场，将现场“急停”按钮复位，通知集控员施工完毕，集控员通知MCC专职电工去掉停电牌恢复送电，送电后告知集控员“已送电”，集控员通知现场施工负责人“可以试车”后，由施工负责人“就地”试运转，确认无异议后，告知集控员将操作转到“集控”，由集控员“集控”操作，试车正常后，方可离开现场，施工完毕。