

涂料加盟|健康苹果漆|江门市苹果化工|净味全效尊贵墙面漆乳胶漆

产品名称	涂料加盟 健康苹果漆 江门市苹果化工 净味全效尊贵墙面漆乳胶漆
公司名称	江门市苹果化工有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	QQ:424024806广东江门市蓬江区荷塘镇唐溪工业园江门市苹果化工有限公司
联系电话	86-07503732711/3732700 13302882670

产品详情

产品名称：净味全效尊贵墙面漆

产品编号及系列产品：

AP-9988、AP-9988B 产品简介：

健康苹果“净味全效”尊贵墙面漆AP-9988B采用了国际先进的“IPS+（新型聚合体合成工艺）”技术，大幅度降低产品中残存气味，远低于国家规定的VOC标准，使您不必为烦人的气味而担心。

产品特性:

产品特性：

- 1、净化室内空气，气味清爽。
- 2、超级耐擦洗，更强防水透气功能。
- 3、超强弹性,弥盖细微裂纹。
- 4、卓越的防霉性。

- 5、优异的抗污自洁功能。
- 6、流平性优异，更细腻。
- 7、全亚光。

适用范围：

用于家庭、宾馆等室内墙面、天花板等水泥及砖石结构的涂装。

施工方法：

- 1、基层处理：被涂基层含水量不得超过10%，表面必须牢固、平整、清洁、无油、无松散物质、中性（PH值=7~9）；腻子找平。
- 2、涂刷本公司配套底漆1~2遍。
- 3、涂刷净味全效尊贵墙面漆1~2遍。

技术参数：

稀释：使用清水稀释，稀释率不超过总量30%，使用前需搅拌均匀。耗漆量：理论值：10~12平方米/升/遍（干膜厚度30微米）；因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

干燥及重涂时间：表干：30分钟；硬干：60分钟；重涂：2小时（25℃计）。

固体份：58 ± 2%。

光泽：亚光。

颜色：白色或其它多种流行色（详细颜色请参阅色卡）。

贮存条件：

密闭储存于阴凉干燥处。

施工工艺：

刷涂、辊涂，喷涂。

包装规格：

5L 18L

施工注意事项：

- 1、开罐后请充分搅拌罐内漆液，施工间隙应盖紧罐盖，以防涂料结皮，已稀释的漆液不能倒回原包装内。
- 2、冬季施工，重涂时间请适当延长；对于墙面，冬季晾置时间应适当延长，以防碱性物质析出，侵蚀墙面。
- 3、温度低于5 °C，相对湿度大于85%时请勿施工。
- 4、施工时请配套使用健康苹果的底漆以确保施工质量。
- 5、施工时请遵守必要的安全施工手册，并保持室内通风良好。

安全守则：

- 1、施工前应先阅读使用说明。
- 2、打开罐后应充分搅拌。
- 3、避免让漆刷或辊筒沾上过量油漆。
- 4、工具使用后即用清水清洗。

备注说明：

- 1、执行标准：GB18582-2001 GB/T9756-2001
- 2、有效期：24个月

服务热线: 0750-3732711 400-883-2928 13302882670 QQ:424024806 陈先生

官方网站 : <http://www.health-apple.com>