

# 旋转煅烧窑 旋转煅烧窑 宝阳干燥设备

产品名称	旋转煅烧窑 旋转煅烧窑 宝阳干燥设备
公司名称	山东宝阳干燥设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道柳家圈
联系电话	13953602386

## 产品详情

### 旋转窑

旋转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑)，属于建材设备类。旋转窑在建材、冶金、化工、环保等许多生产行业中，广泛地使用回转圆筒设备对固体物料进行机械、物理或化学处理，这类设备被称为旋转窑或回转窑。

### 旋转窑工作原理

旋转窑正常运转时，由主传动电动机经主减速器向该开式齿轮装置传递动力，驱动回转窑。物料从窑尾(筒体的)进入窑内煅烧。由于筒体的倾斜和缓慢的回转作用，物料既沿圆周方向翻滚又沿轴向(从向低端)移动，旋转煅烧窑，生成熟料经窑头罩进入冷却机冷却。燃料由窑头喷入窑内，燃烧产生的废气与物料进行交换后，由窑尾导出。

我们的产品主要有：回转式转筒烘干机、带式干燥机、电加热烘干箱、隧道干燥机、木材蒸汽热风炉、单板干燥成套设备、中药材干燥设备、热风干燥炉、高温烟气炉、煤气炉；立式蒸汽热风炉等设备及配件。

湿法工艺我们仅以湿法回转窑工艺做以介绍和分析。湿法回转窑窑体通常比较长(长径比为30~40)，为增加窑的传热面积，常在窑尾分挂有链条，加速水分蒸发。湿法回转窑生产时在生料磨中加入水，将生料制成含水为30%~40%的料浆，经均化达到要求的料浆由窑头喂料机送入窑内煅烧成熟料，出窑熟料经冷却机冷却，送入熟料库，旋转煅烧窑哪家好，原煤经烘干兼粉磨成煤粉后再燃烧供给给熟料煅烧所需热量。

湿法回转窑煅烧的特点是:由于生料制成泥浆,所以对非均质原料适应性强,生料成分均匀,工艺稳定,烧成的熟料质量高,熟料强度等级高,粉磨过程中粉尘少,窑尾飞灰少。但湿法生产时蒸发30%~40%的料浆水分,旋转煅烧窑生产厂家,需要消耗较大热量,能耗占水泥成本的1/2~1/3,较立窑和干法回转窑均高。湿法生产由于热耗高,能源消耗大,且生产时用水量大,消耗水资源,我国已把湿法水泥生产列为限制淘汰窑型。

可经过察看窑前实践煅烧情况来判别窑内通风能否适合。详细判别如下:从窑前看,假如窑前温度偏低,黑火头长、窑内火焰长,旋转煅烧窑多少钱,烧成带筒体温度偏低而窑尾温度显著升高时,用筒体扫描仪判别窑皮长度超越窑内径的6倍时,阐明窑内通风过大、三次风量偏小。假如窑前温度偏高、黑火头较短、火焰粗短而不顺、窑头有憋火现象,窑皮短、窑筒体温度前高后低时,阐明窑内通风缺乏,应加大通风量;

旋转煅烧窑-旋转煅烧窑多少钱-宝阳干燥设备(推荐商家)由山东宝阳干燥设备科技有限公司提供。行路致远,砥砺前行。山东宝阳干燥设备科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为干燥设备具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!